

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/acer-h6800bda-projektor-dlp-4k-3840x2160-3600-ansi-lumen-100001-2xhdm1-1xvga-white-p-96325.html>



ACER H6800BDa Projektor DLP 4K 3840x2160 3600 ANSI Lumen 10000:1 2xHDMI 1xVGA white

Cena brutto	4 278,53 zł
Cena netto	3 478,48 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4115063
Kod producenta	MR.JTB11.00M
Kod EAN	4710886434436

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Wbudowane urządzenia:

Projektor

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Rozmiar obrazu:

Odległość projekcji:

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

Współczynnik cyfrowego zoom:

Rozdzielczość:

Współczynnik kształtu obrazu:

Kolory:

Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):

Typ lampy:

Żywotność lampy:

Charakterystyka:

Obiektyw

Przysłona obiektywu:

Rodzaj zoomu:

Wskaźnik zoomu:

Wejście sygnału video

System TV:

Interfejsy video:

Formaty video telewizji cyfrowej:

ACER H6800BDa Projektor DLP 4K 3840x2160 3600 ANSI

Lumen 10000:1 2xHDMI 1xVGA white

Acer H6800BDa - Projektor DLP - 3D - 3600 lumeny - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K

4710886434436

36 months on projector,12 mo.max.1000h

Projektor DLP - 4K

Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

Głośnik

3600 lumeny

20000:1 (dynamic)

69 cm - 762 cm

1.9 m - 9.7 m

1.5 - 1.65:1

2x

4K2K - 3840 x 2160

16:9

1,07 miliarda kolorów (30-bit)

120 Hz x 100 kHz

240 wat

Do 4000 godzina(y) - tryb normalny

Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny

Do 15000 godzina(y) - ekstremalny tryb ekonomiczny

Obsługa proporcji obrazu 4:3

F/2.0-2.05

Manualny

1,1x

NTSC, SECAM, PAL

HDMI

720p, 1080i, 1080p

Głośniki

Typ:

Zintegrowany

Tryb wyjścia dźwięku:

Mono

Moc wyjściowa / kanał:

3 wat

Głośniki:

1 x kanał mieszany

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

1 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x USB - 4 pin USB Typ A

1 x wejście sygnału audio - mini jack stereo 3,5 mm

1 x szer. RS-232 (zarządzający)

Różne

Akcesoria w zestawie:

Walizka, pilot, bateria do pilota

Dołączone przewody:

1 x kabel HDMI

Zasilanie

Źródło zasilania:

AC

Wymagane napięcie:

AC 120/230 V (50 - 60 Hz)

Zużycie energii w trybie aktywności:

245 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.5 wat

Wymiary i waga

Szerokość:

33.2 cm

Głębokość:

22.5 cm

Wysokość:

11 cm

Waga:

4 kg

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 90%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.