

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/acer-predator-x27ubmiipruzx-27inch-oled-qhd-240hz-001ms003ms-1000nits-2xhddmi-dp-usb-type-c-2xusb-32-usb-b-audio-out-hdr10-p-239944.html>



ACER Predator X27Ubmiiipruzx 27inch OLED QHD 240Hz 0.01ms/0.03ms 1000nits 2xHDMI DP USB Type C 2xUSB 3.2 USB B Audio out HDR10

Cena brutto	4 614,69 zł
Cena netto	3 751,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46757248
Kod producenta	UM.HXXEE.001

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Charakterystyka:

ACER Predator X27Ubmiiipruzx 27inch OLED QHD 240Hz
0.01ms/0.03ms 1000nits 2xHDMI DP USB Type C 2xUSB 3.2
USB B Audio out HDR10

Acer Predator X27U bmiipruzx - Monitor OLED - gaming - 27"
(26.5" widoczny) - 2560 x 1440 WQHD @ 240 Hz - 1000 cd/m²
- 1500000:1 - HDR10 - 0.01 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C -
głośnik(i) - czarny

24 miesiące

Monitor OLED / matryca aktywna TFT

Klasa G

Klasa G

27"

26.5"

AMD FreeSync Premium

Koncentrator USB 3.2

16:9

WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 144 Hz, USB-
C: 240 Hz)

0.229 mm

1000 cd/m²

1500000:1

HDR10

1,07 miliarda kolorów

99% DCI-P3

0,03 ms (szary-do-szarego), 0.01 ms (PRT)

48 - 240 Hz

30 - 390 kHz

Tak

178

178

Antyrefleksyjna

ComfyView, technologia Flicker-Less, technologia Low

Kolor:	Dimming, kalibracja Delta E Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	60.442 cm x 26.692 cm x 41.921 cm - z podstawką (najniższa pozycja) 6.1 kg
Waga:	
Audio	
Typ:	Głośnik(i) 5 wat
Moc wyjściowa / kanał:	
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI 2.0 DisplayPort 1.4 USB-C (moc do 90 W) 2 x USB 3.2 — upstream (typ B) 2 x USB 3.2 — downstream Wyjście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+25
Kąt obrotu:	50
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Obsługuje interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort MPR II
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	35 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	37 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	35 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 60.442 cm - głębokość: 26.692 cm - wysokość: 41.921 cm - waga: 6.1 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 60.442 cm - głębokość: 26.692 cm - wysokość: 56.921 cm - waga: 6.1 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.	