

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/acer-projector-aopen-pv11-854x480-brightness-360lm-contrast-10001-hdmi-p-112907.html>



ACER Projector AOpen PV11 854x480 Brightness 360lm Contrast 1000:1 HDMI

Cena brutto	1 122,71 zł
Cena netto	912,78 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46049309
Kod producenta	MR.JUF11.001

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wbudowane urządzenia:

Projektor

Mikrowyświetlacz:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Rozmiar obrazu:

Odległość projekcji:

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

Jednolitość:

Rozdzielczość:

Współczynnik kształtu obrazu:

Kolory:

Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):

Typ lampy:

Żywotność lampy:

Charakterystyka:

Obiektyw

Przysłona obiektywu:

Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:

Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:

Wejście sygnału video

System TV:

Interfejsy wideo:

Głośniki

Typ:

ACER Projector AOpen PV11 854x480 Brightness 360lm
Contrast 1000:1 HDMI

AOpen PV11 - Projektor DLP - RGB LED - 360 lumeny - WVGA
(854 x 480) - 16:9

24 miesiące w serwisie

Projektor DLP

Głośnik

DMD Chip

360 lumeny

1000:1

76 cm - 254 cm

0.86 m - 2.88 m

1.3:1

85 %

FWVGA - WVGA (854 x 480) (nieskompresowana) / 1920 x
1200 (resized)

16:9

16,7 miliona kolorów (24-bit)

60 Hz x 100 kHz

RGB LED

Do 20000 godzina(y) - tryb normalny

Do 30000 godzina(y) - tryb ekonomiczny

Technologia Instant Pack, Auto Vertical Keystone, Technologia
ColorBoost, Technologia SmartFormat, Wireless Ready,
Multimedia Viewer, obsługa proporcji obrazu 4:3, wbudowana
bateria jonowa, projekcja 360 stopni

F/1,7

Pionowy

-40 / +40

NTSC, SECAM, PAL

HDMI

Zintegrowany

Tryb wyjścia dźwięku:	Mono
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Głośniki:	1 x kanał mieszany
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 2 x USB - 4 pin USB Typ A 1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Walizka, pilot
Zgodność z normami:	ISO 21118, HDCP
Zasilanie	
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	16 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Bateria	
Pojemność:	5200 mAh
Wymiary i waga	
Szerokość:	11.4 cm
Głębokość:	11.4 cm
Wysokość:	3.95 cm
Waga:	500 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	24.5 cm
Głębokość transportowa:	20.5 cm
Wysokość transportowa:	11.7 cm
Waga transportowa:	1.3 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata - od drzwi do drzwi Gwarancja ograniczona - lampa - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Emisja dźwięku:	28 dB
Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):	27 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.