

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aerocool-lux-750w-rgb-zasilacz-atx-80-plus-bronze-p-61511.html>



AEROCOOL LUX 750W RGB Zasilacz ATX 80 PLUS BRONZE

Cena brutto	324,07 zł
Cena netto	263,47 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3597753
Kod producenta	AEROPGSLUXRGB-750
Kod EAN	4718009153882

Opis produktu

Opis

Stylowy i elegancki design zasilacza AeroCool LUX sprawi, że wygląd Twojego komputera będzie absolutnie niezwykły, a jednocześnie wydajnie i stabilnie zasilany. Ożyw swój system dzięki wstępnie ustawionym efektom świetlnym, które można kontrolować za pomocą przycisku sterowania LED. Kompatybilny z płytami głównymi z adresowalnym RGB za pomocą złącza adresowalnego. Zbudowany ze zwiększoną przestrzenią wentylacji w korpusie zasilacza, LUX RGB został zaprojektowany dla zwiększenia cyrkulacji i przepływu powietrza.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Adresowana kompatybilność RGB**

Spersonalizuj swoje oświetlenie dzięki milionom kolorów, podłączając zasilacz do płyty głównej za pomocą adresowalnego RGB.

- **Stylowe podświetlenie LED**

LUX RGB jest wyposażony w oświetlenie LED RGB, które zasila system, zapewniając jednocześnie żywy strumień kolorów. Ożyw swoje urządzenie za pomocą unikalnych efektów świetlnych, które można kontrolować za pomocą przycisku sterowania LED.

- **Poprawiona wentylacja**

Zwiększona strefa wentylacji korpusu zasilacza pozwala na zwiększenie przepływu powietrza i cyrkulacji, zapobiegając przegrzaniu systemu.

- **Zoptymalizowana prędkość obrotowa wentylatora**

Bezgłośny wentylator o zoptymalizowanej kontroli prędkości wentylatora.

Produkt:

Nazwa:

AEROCOOL AEROPGSLUXRGB-750 AEROCOOL LUX 750W RGB
Zasilacz ATX 80 PLUS BRONZE

Opis:

AeroCool LUX RGB 750M - Zasilacz (wewnętrzny) - ATX12V 2.4
- 80 PLUS Bronze - AC 230 V - 750 wat - aktywna korekcja typu
Power Factor (PFC)

EAN:

4718009153882

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) -
wewnętrzny
ATX12V 2.4
ATX

Zgodność z normami:

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

AC 230 V

Wymagana częstotliwość:

50 - 60 Hz

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

1 x zasilanie 24 pin ATX z wymienną sekcją 4 pin
1 x złącze zasilania 8 pin +12V z wymienną sekcją 4 pin
5 x zasilanie 15 pin Serial ATA
3 x 4 piny zasilanie wewnętrzne
2 x zasilanie 8 pin PCI Express z odłączaną sekcją 2 pin
3,3, 5, ±12 V

Napięcie wyjściowe:

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Zasilanie:

750 wat

Prąd wyjściowy:

+3.3V - 20 A

+5V - 20 A

+12V - 58 A

-12V - 0.3 A

+5VSB - 2.5 A

Wydajność:

88%+

Modularny organizer kabli:

Tak

Certyfikat 80 PLUS:

80 PLUS Bronze

Różne

System chłodzenia:

Wentylator 120 mm

Charakterystyka:

Wyłącznik, efekty oświetleniowe RGB, w połowie modularna konstrukcja

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.