

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/akyga-adapter-zasilania-ak-ca-38-pico-120w-55-x-25-mm-24pin-p4-sata-molex-p-197510.html>



AKYGA Adapter zasilania AK-CA-38 PICO 120W 5.5 x 2.5 mm 24pin P4 SATA MOLEX

Cena brutto	132,48 zł
Cena netto	107,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3642448
Kod producenta	AK-CA-38
Kod EAN	5901720132956

Opis produktu

Opis

Adapter Akyga AK-CA-38 PICO PSU to moduł zasilania dedykowany komputerom formatu mini-ITX, zachowuje pełną kompatybilność z płytami głównymi typu ATX ze złączem 24 pin.

Wyposażony w złącza zasilania SATA, MOLEX oraz P4, pozwalające na zasilanie nowszych procesorów. Adapter pozwala na zaoszczędzenie miejsca nie tylko przez swoje gabaryty, ale również przez redukcję okablowania, ponieważ posiada możliwość bezpośredniego podłączenia do złącza płyty głównej. Dzięki bardzo wysokiej sprawności urządzenia, podczas jego pracy generowane są nieznaczne ilości ciepła, co przekłada się na brak konieczności chłodzenia. Brak wentylatora skutkuje zaś całkowicie bezgłośnie pracą.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Bardzo małe rozmiary, nadaje się do nawet najmniejszych obudów komputerowych
- Pasuje do każdej płyty głównej wyposażonej w złącze ATX 24 pin
- Całkowicie cichy, nie posiada wentylatora ani innych ruchomych części
- Niezwykle wydajny, wytwarza bardzo małe ilości ciepła
- Wyposażony w wysokiej jakości kondensatory, będące gwarancją długotrwałej i bezawaryjnej pracy

Produkt:

Nazwa: AKYGA Adapter zasilania AK-CA-38 PICO 120W 5.5 x 2.5 mm 24pin P4 SATA MOLEX

Opis: Akyga AK-CA-38 PICO PSU DC/ATX adapter - Konwerter zasilania (wewnętrzny) - 12 V - 120 wat

EAN: 5901720132956

Gwarancja producenta: 24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia: Konwerter zasilania - wewnętrzny

Zasilacz

Napięcie wejściowe: 12 V

Złącza wejściowe: Zasilanie DC jack 5,5 mm (ID: 2,5 mm)

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania: 1 x zasilanie ATX 24 pin

1 x 4 piny zasilanie wewnętrzne

1 x zasilanie 15 pin Serial ATA

1 x łączówka zasilania 4 pin ATX12V

+3.3, +5, +12 V

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie: 120 wat

Prąd wyjściowy: +3.3V - 6 A

+5V - 6 A

+12V - 10 A

95%+

Wydajność:

Różne

Dołączone przewody:

Kabel zasilający 30 cm

Charakterystyka:	Soft Start Technology (SST)
Zgodność z normami:	FCC, RoHS, REACH
Gwarancja producenta:	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska:	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Wymiary i waga:	
Szerokość:	6.2 cm
Głębokość:	12 cm
Wysokość:	3.3 cm
Waga:	57.4 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	18 cm
Głębokość transportowa:	26.5 cm
Wysokość transportowa:	3.5 cm
Waga transportowa:	68.3 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.