

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/akyga-listwa-zasilajaca-przeciwpzepięciowa-ak-sp-05b-5-gniazd-cee75-wylacznik-cee-77-3m-p-203816.html>



AKYGA Listwa zasilająca przeciwpzepięciowa AK-SP-05B 5 gniazd CEE7/5 wyłącznik CEE 7/7 3m

Cena brutto	31,37 zł
Cena netto	25,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3642321
Kod producenta	AK-SP-05B
Kod EAN	5901720130174

Opis produktu

Opis

Wysokiej jakości listwa przeciwpzepięciowa Akyga AK-SP-05B o czasie reakcji 25 ns, stworzona by chronić urządzenia elektroniczne przed podstawowymi problemami zasilania, szczególnie w przypadku skoków napięcia. Problemy z napięciem prądu potrafią wystąpić w najmniej oczekiwanym momencie i mogą spowodować utratę niezapisanych sesji pracy, utratę ważnych danych, a w najgorszym przypadku trwałe uszkodzenia sprzętu. Z tego powodu, nawet przy dostatecznej ilości gniazdek warto doposażyć swój asortyment w porządną listwę antyprzepięciową, która zapewni ochronę komputerom i innym urządzeniom, takim jak telewizory, sprzęt stereo czy audio-video. Dzięki pięciu gniazdom dla wtyczek typu francuskiego CEE 7/5, listwa AK-SP-05B zabezpiecza przed uszkodzeniem, szumami wysokiej częstotliwości, zwarciami i przeciążeniami do pięciu urządzeń jednocześnie, przy maksymalnym obciążeniu 2500W. Maksymalna wartość prądu impulsowego wynosi 4500A. Listwa posiada przełącznik manualny, który pozwala na odcięcie zasilania bez konieczności odłączania przewodu z sieci. Dodatkowo została wyposażona w bezpiecznik automatyczny 10A / 250V.

Produkt:

Nazwa:

AKYGA Listwa zasilająca przeciwpzepięciowa AK-SP-05B 5 gniazd CEE7/5 wyłącznik CEE 7/7 3m

Opis:

Akyga AK-SP-05B - Zabezpieczenie przed przepięciem - 2500 wat - złącza wyjściowe: 5 - 3 m przewód - Francja - czarny 5901720130174

EAN:

24 miesiące

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zabezpieczenie przed przepięciem - zewnętrzny

Długość sznura:

3 m

Kolor:

Czarny

Lokalizacja:

Francja

Zasilacz

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

5 x zasilanie CEE 7/5 (przepięcie)

Zasilanie:

2500 wat

Eliminowanie zakłóceń:

Tak

Cas reakcji na zakłócenie:

25 ns

Filtrowanie zakłóceń EMI/RFI:

10 dB

Maks natężenie w pik:

4500 A

Zabezpieczenie obwodu:

Bezpiecznik

Różne

Dołączone przewody:

Kabel zasilający 3 m

Charakterystyka:

Podświetlany przełącznik wł./wył., ochrona nadnapięciowa, ochrona przeciwzwarceniowa, z uziemieniem, redukcja szumów

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Zgodność z normami:	RoHS, REACH
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Wymiary i waga	
Szerokość:	30 cm
Głębokość:	9.2 cm
Wysokość:	4.8 cm
Waga:	465 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	37 cm
Głębokość transportowa:	10 cm
Wysokość transportowa:	6 cm
Waga transportowa:	505 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.