

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/akyga-zasilacz-atx-1250w-ak-u4-1250-p44-12x-pci-e-62-pin-8x-sata-apfc-80-fan-14cm-p-221141.html>



AKYGA Zasilacz ATX 1250W AK-U4-1250 P4+4 12x PCI-E 6+2 pin 8x SATA APFC 80+ FAN 14cm

Cena brutto	349,58 zł
Cena netto	284,21 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3642740
Kod producenta	AK-U4-1250
Kod EAN	5901720134608

Opis produktu

Opis

Doskonale sprawdzi się w roli zasilacza do koparki kryptowalut, jak np. Bitcoin, oraz do zasilania potężnych stacji roboczych na bazie wielu kart graficznych.

Zasilacz posiada wyłącznik manualny, który pozwala użytkownikowi na bezpieczne odcięcie dopływu prądu bez konieczności odłączania kabla zasilającego z sieci. Wysoka sprawność zasilacza pozwala na efektywne i energooszczędne zasilanie, zaś stabilne działanie wpływa na niezawodność pracy wszystkich podzespołów.

Zasilacz został wyposażony w szereg zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) oraz filtr APFC, które chronią i zapobiegają uszkodzeniom oraz stabilizują pracę zasilacza, dzięki czemu przebiega ona bez niepożądanych zakłóceń.

Produkt:

Nazwa:

AKYGA Zasilacz ATX 1250W AK-U4-1250 P4+4 12x PCI-E 6+2 pin 8x SATA APFC 80+ FAN 14cm

Opis:

Akyga AK-U4-1250 - Ultimate Series - zasilacz (wewnętrzny) - ATX12V 2.31 - 80 PLUS Gold - AC 230 V - 1250 wat - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) - czarny

5901720134608

24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) - wewnętrzny

ATX12V 2.31

Zgodność z normami:

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

ATX

Kolor:

Czarny

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

AC 230 V

Złącza wejściowe:

1 x zasilanie IEC 60320 C14

Rodzaje złączy wyjściowych zasilania:

1 x zasilanie 24 pin ATX z wymienną sekcją 4 pin

1 x zasilanie EPS12V 8 pin z wymienną sekcją ATX12V 4 pin

8 x zasilanie 15 pin Serial ATA

4 x 4 piny zasilanie wewnętrzne

12 x zasilanie 8 pin PCI Express z odłączaną sekcją 2 pin

3,3, 5, ± 12 V

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

1250 wat

Prąd wyjściowy:

+3.3V - 20 A

+5V - 20 A

+12V - 95 A

-12V - 0.3 A

Wydajność:	+5VSB - 2.5 A
Certyfikat 80 PLUS:	90%+
Różne	80 PLUS Gold
Dołączone przewody:	Kabel zasilający 1.5 m
MTBF:	100,000 godziny
System chłodzenia:	Wentylator 140 mm
Charakterystyka:	Wyłącznik, ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona nadnapięciowa, zabezpieczenie nadmocowe, zabezpieczenie podnapięciowe, ochrona przeciwzwarceniowa, regulacja prędkości wentylatora
Zgodność z normami:	RoHS, REACH
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Wymiary i waga	
Szerokość:	15 cm
Głębokość:	16 cm
Wysokość:	8.5 cm
Waga:	2.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	20 cm
Głębokość transportowa:	30 cm
Wysokość transportowa:	10 cm
Waga transportowa:	2.4 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.