

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/akyga-zasilacz-atx-500w-ak-b1-500e-p4-3x-sata-2x-molex-ppfc-fan-12cm-p-197312.html>



AKYGA Zasilacz ATX 500W AK-B1-500E P4 3x SATA 2x Molex PPFC FAN 12cm

Cena brutto	94,39 zł
Cena netto	76,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3642299
Kod producenta	AK-B1-500E
Kod EAN	5901720133236

Opis produktu

Opis

Zasilacz Akyga AK-B1-500E serii Basic to jeden z podstawowych zasilaczy ATX Akyga, przeznaczonych do zasilania komputerów stacjonarnych.

Zasilacz posiada 3 złącza SATA, 2 złącza MOLEX, złącze P4 4-pin oraz uniwersalne złącze 24-pin do płyt głównych. Obsługuje specyfikację ATX12V 2.0, dzięki czemu może być używany z obecną i następną generacją platform z wielordzeniowymi procesorami. Wbudowany cichy wentylator z chromowanym grillem zapewnia wydajne chłodzenie. Zasilacz posiada wyłącznik manualny, który pozwala użytkownikowi na bezpieczne odcięcie dopływu prądu bez konieczności odłączania kabla zasilającego z sieci. Wysoka sprawność zasilacza pozwala na efektywne zasilanie, zaś stabilne działanie wpływa na niezawodność pracy wszystkich podzespołów komputera.

Szereg zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) oraz filtr PFC chronią i zapobiegają uszkodzeniom podzespołów komputera oraz stabilizują pracę zasilacza, dzięki czemu przebiega ona bez niepożądanych zakłóceń.

Produkt:

Nazwa:

AKYGA Zasilacz ATX 500W AK-B1-500E P4 3x SATA 2x Molex PPFC FAN 12cm

Opis:

Akyga Basic Series AK-B1-500E - Zasilacz (wewnętrzny) - ATX12V 2.31 - AC 230 V - 500 wat - PFC - szary
5901720133236
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz - korekcja typu Power Factor (PFC) - wewnętrzny ATX12V 2.31

Zgodność z normami:

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

ATX

Kolor:

Szary

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

AC 230 V

Wymagana częstotliwość:

50 Hz

Złącza wejściowe:

1 x zasilanie IEC 60320 C14

Rodzaje złączy wyjściowych zasilania:

1 x zasilanie 24 pin ATX z wymienną sekcją 4 pin

1 x łączówka zasilania 4 pin ATX12V

3 x zasilanie 15 pin Serial ATA

2 x 4 piny zasilanie wewnętrzne

3,3, 5, ± 12 V

Napięcie wyjściowe:

500 wat

Zasilanie:

+3.3V - 30 A

Prąd wyjściowy:

+5V - 34 A

+12V - 21 A

-12V - 0.5 A

+5VSB - 2.5 A

Wydajność:	70%
Różne	
MTBF:	100,000 godziny
System chłodzenia:	Wentylator 120 mm
Charakterystyka:	Ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona nadnapięciowa, zabezpieczenie nadmocowe, ochrona przeciwzwarceniowa
Zgodność z normami:	RoHS, REACH
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Wymiary i waga	
Szerokość:	15 cm
Głębokość:	14 cm
Wysokość:	8.5 cm
Waga:	1.01 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	16 cm
Głębokość transportowa:	22 cm
Wysokość transportowa:	9.5 cm
Waga transportowa:	1.09 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.