

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/akyga-zasilacz-atx-500w-ak-p3-500-p4+4-2x-pci-e-62-pin-5x-sata-2x-molex-ppfc-fan-12cm-p-233715.html>



AKYGA Zasilacz ATX 500W AK-P3-500 P4+4 2x PCI-E 6+2 pin 5x SATA 2x Molex PPFC FAN 12cm

Cena brutto	158,79 zł
Cena netto	129,10 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3642303
Kod producenta	AK-P3-500
Kod EAN	5901720130914

Opis produktu

Opis

Zasilacz komputerowy Akyga AK-P3-500 serii Pro o mocy 500W, zgodny ze standardem ATX 2.31. Zasilacz posiada 5 złącz SATA, 2 złącza MOLEX, złącze mini-MOLEX, PCI-E 6-pin, PCI-E 6+2-pin dla kart graficznych, złącze EPS 4+4-pin oraz uniwersalne złącze 24-pin do płyt głównych. Dłuższe przewody zasilacza pozwalają na swobodny montaż w obudowach komputerowych z dolnym montażem zasilaczy. Wbudowany cichy wentylator z chromowanym grillem zapewnia wydajne chłodzenie podzespołów. Zasilacz posiada wyłącznik manualny, który pozwala użytkownikowi na bezpieczne odcięcie dopływu prądu bez konieczności odłączania kabla zasilającego z sieci. Wysoka sprawność zasilacza pozwala na efektywne zasilanie sprzętu, zaś stabilne działanie wpływa na niezawodność pracy wszystkich podzespołów komputera. Szereg zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP i SCP) oraz filtr PFC chronią i zapobiegają uszkodzeniom podzespołów komputera oraz stabilizują pracę zasilacza, dzięki czemu przebiega ona bez niepożądanych zakłóceń.

Produkt:

Nazwa:

AKYGA Zasilacz ATX 500W AK-P3-500 P4+4 2x PCI-E 6+2 pin 5x SATA 2x Molex PPFC FAN 12cm

Opis:

Akyga AK-P3-500 - Pro Series - zasilacz (wewnętrzny) - ATX12V 2.31 - AC 230 V - 500 wat - PFC - czarny
5901720130914
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz - korekcja typu Power Factor (PFC) - wewnętrzny ATX12V 2.31

Zgodność z normami:

ATX

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

Czarny

Kolor:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

AC 230 V

Wymagana częstotliwość:

50 Hz

Złącza wejściowe:

1 x zasilanie IEC 60320 C14

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

1 x zasilanie 24 pin ATX z wymienną sekcją 4 pin

1 x złącze zasilania 8 pin +12V z wymienną sekcją 4 pin

5 x zasilanie 15 pin Serial ATA

2 x 4 piny zasilanie wewnętrzne

1 x łączówka typu 4 pin mini-power

2 x zasilanie 8 pin PCI Express z odłączaną sekcją 2 pin

3,3, 5, ±12 V

500 wat

+3.3V - 24 A

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Prąd wyjściowy:

Wydajność:	+5V - 28 A
Różne	+12V - 39 A
Dołączone przewody:	-12V - 0.5 A
MTBF:	+5VSB - 2.5 A
System chłodzenia:	70%
Charakterystyka:	Kabel zasilający - odłączalny - 1.5 m
	100,000 godziny
	Wentylator 120 mm
	Wyłącznik, ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona nadnapięciowa, zabezpieczenie nadmocowe, ochrona przeciwzwarceniowa, niemodularna konstrukcja
	RoHS, REACH
Zgodność z normami:	
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Wymiary i waga	
Szerokość:	15 cm
Głębokość:	14 cm
Wysokość:	8.5 cm
Waga:	1.47 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	19 cm
Głębokość transportowa:	27 cm
Wysokość transportowa:	9.5 cm
Waga transportowa:	1.57 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.