

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/akyga-zasilacz-do-notebooka-ak-nd-09-185v-354a-65w-48-x-17-mm-hp-12m-p-188651.html>

## AKYGA Zasilacz do notebooka AK-ND-09 18.5V / 3.54A 65W 4.8 x 1.7 mm HP 1.2m



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>35,50 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>28,87 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>3642214</b>         |
| Kod producenta   | <b>AK-ND-09</b>        |
| Kod EAN          | <b>5901720130563</b>   |

### Opis produktu

#### Opis

Akyga AK-ND-09 to zasilacz sieciowy dedykowany do notebooków. Przewód zasilacza posiada filtr ferrytowy, ograniczający zakłócenia pochodzące z sieci. Komplet zabezpieczeń umożliwia bezpieczną i stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak również samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewnia zastosowana technologia tzw. łagodnego startu, która neutralizuje szok związany z pierwszym uderzeniem prądu w trakcie uruchamiania podłączonego urządzenia.

Produkt:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Nazwa:                      | AKYGA Zasilacz do notebooka AK-ND-09 18.5V / 3.54A 65W 4.8 x 1.7 mm HP 1.2m                   |
| Opis:                       | Akyga Dedicated Series AK-ND-09 - Zasilacz - AC 110-240 V - 65 wat - czarny                   |
| EAN:                        | 5901720130563   |
| Gwarancja producenta:       | 24 miesiące   |
| Ogólne                      |   |
| Rodzaj urządzenia:          | Zasilacz - zewnętrzny   |
| Kolor:                      | Czarny  |
| Zasilacz                    |   |
| Napięcie wejściowe:         | AC 110-240 V  |
| Wymagana częstotliwość:     | 50 - 60 Hz  |
| Złącza wejściowe:           | 1 x zasilanie IEC 60320 C6  |
| Napięcie wyjściowe:         | 18.5 V  |
| Maksymalne natężenie prądu: | 3.5 A   |
| Zasilanie:                  | 65 wat  |
| Wydajność:                  | 80%   |
| Różne                       |   |
| Dołączone przewody:         | Kabel zasilający - zintegrowany - 1.2 m   |
| MTBF:                       | 100,000 godziny   |
| Charakterystyka:            | Ochrona nadprądowa, ochrona nadnapięciowa, zabezpieczenie nadmocowe, ochrona przeciwzwarciowa |
| Zgodność z normami:         | FCC, RoHS, WEEE   |
| Wymiary i waga              |   |
| Szerokość:                  | 5 cm  |
| Głębokość:                  | 11.4 cm   |
| Wysokość:                   | 3 cm  |
| Waga:                       | 200 g   |
| Wielkość i waga (ładunek)   |   |
| Szerokość transportowa:     | 9.2 cm  |
| Głębokość transportowa:     | 24 cm   |
| Wysokość transportowa:      | 3.8 cm  |

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Waga transportowa:

240 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.