

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/akyga-zasilacz-do-notebooka-ak-nd-60-5-20v-225-3a-45w-usb-type-c-12m-power-delivery-p-114938.html>



AKYGA Zasilacz do notebooka AK-ND-60 5-20V / 2.25-3A 45W USB type C 1.2m Power Delivery

Cena brutto	61,29 zł
Cena netto	49,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3642742
Kod producenta	AK-ND-60
Kod EAN	5901720134684

Opis produktu

Opis

Akyga AK-ND-60 to zasilacz sieciowy dedykowany do telefonów, tabletów, netbooków i laptopów zasilanych z gniazda USB type C. Dzięki obsługiwanej technologii Quick Charge i Power Delivery (PD) ładowarka naładuje urządzenie nawet o 75% szybciej od standardowej ładowarki 5V/1A i o 38% efektywniej od ładowarki z technologią Fast Charge. Komplet zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) gwarantuje bezpieczną i stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak również samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewnia zastosowana technologia tzw. łagodnego startu, która neutralizuje szok związany z pierwszym uderzeniem prądu w trakcie uruchamiania podłączonego urządzenia.

Produkt:

Nazwa:

AKYGA Zasilacz do notebooka AK-ND-60 5-20V / 2.25-3A 45W
USB type C 1.2m Power Delivery
Akyga AK-ND-60 - Zasilacz - AC 100-250 V - 45 wat - czarny
5901720134684
24 miesiące

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Kolor:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Maksymalne natężenie prądu:

Zasilanie:

Wydajność:

Różne

Dołączone przewody:

MTBF:

Charakterystyka:

Zasilacz - zewnętrzny
Czarny

AC 100-250 V
Europlug (przez CEE 7/16)

1 x USB-C 24 pin

5 - 20 V

3 A

45 wat

80%+

Kabel zasilający - zintegrowany - 1.2 m

100,000 godzin

Ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona nadnapięciowa, zabezpieczenie nadmocowe, ochrona przeciwzwarceniowa, Soft Start Technology (SST), Qualcomm Quick Charge 3.0
FCC, RoHS, REACH

Gwarancja ograniczona - 2 lata

5 °C

Zgodność z normami:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Wymiary i waga	
Szerokość:	6 cm
Głębokość:	9.9 cm
Wysokość:	3 cm
Waga:	183 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	9 cm
Głębokość transportowa:	19 cm
Wysokość transportowa:	3.8 cm
Waga transportowa:	249 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.