

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/akyga-zasilacz-tfx-300w-ak-t1-300-p4-3x-sata-molex-apfc-fan-8cm-p-223929.html>



AKYGA Zasilacz TFX 300W AK-T1-300 P4 3x SATA Molex APFC FAN 8cm

Cena brutto	153,13 zł
Cena netto	124,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3642317
Kod producenta	AK-T1-300
Kod EAN	5901720132857

Opis produktu

Opis

Zasilacz TFX Akyga AK-T1-300 to zaawansowany, kompaktowy zasilacz przeznaczony do systemów mini i media PC. Wspiera wszystkie standardy konstrukcyjne, zapewniając wysoką wydajność i stabilność pracy. Został wyposażony w złącze 4-pin, złącze MOLEX, 3 złącza SATA oraz uniwersalne 24-pin do płyt głównych. Efektywne chłodzenie zapewnia wydajny i cichy wentylator. Zasilacz idealnie nadaje się do obudów systemów komputerowych małych i średnich wielkości dzięki zoptymalizowanemu zestawowi kabli. Wykonany został z wytrzymałej, ocynkowanej galwanicznie stali. Zasilacz został wyposażony w szereg zabezpieczeń oraz filtr APFC, które zapewniają stabilność pracy zarówno samego zasilacza, jak i zasilanych komponentów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zgodność z normami:

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

Kolor:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Prąd wyjściowy:

Wydajność:

Certyfikat 80 PLUS:

Różne

Dołączone przewody:

AKYGA Zasilacz TFX 300W AK-T1-300 P4 3x SATA Molex APFC FAN 8cm

Akyga Ultimate Series AK-T1-300 - Zasilacz (wewnętrzny) - TFX12V - 80 PLUS - AC 230 V - 300 wat - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) - szary

5901720132857

24 miesiące

Zasilacz - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) - wewnętrzny

TFX12V

TFX

Szary

AC 230 V

1 x zasilanie IEC 60320 C14

1 x zasilanie ATX 24 pin

1 x zasilanie EPS12V 8 pin z wymienną sekcją ATX12V 4 pin

3 x zasilanie 15 pin Serial ATA

+3.3, +5, +12 V

300 wat

+3.3V - 15 A

+5V - 15 A

+12V - 20 A

-12V - 0.5 A

+5VSB - 2.5 A

80%+

80 PLUS

Kabel zasilający - zewnętrzna - 1 m

MTBF:	100,000 godziny
System chłodzenia:	Wentylator 80 mm
Charakterystyka:	Ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona nadnapięciowa, zabezpieczenie nadmocowe, zabezpieczenie podnapięciowe, ochrona przeciwzwarciowa
	RoHS, REACH
Zgodność z normami:	
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Wymiary i waga	
Szerokość:	8.5 cm
Głębokość:	17.5 cm
Wysokość:	6.5 cm
Waga:	836.4 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	11 cm
Głębokość transportowa:	25.2 cm
Wysokość transportowa:	6.8 cm
Waga transportowa:	846.4 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.