

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/allied-8x-10100t-poe-ports-and-1x-combo-ports-1001000x-sfp-or-101001000t-copper-fixed-ac-power-supply-eu-power-cord-p-59698.html>



ALLIED 8x 10/100T POE+ ports and 1x combo ports 100/1000X SFP or 10/100/1000T Copper Fixed AC power supply EU Power Cord

Cena brutto	2 551,90 zł
Cena netto	2 074,71 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3531415
Kod producenta	AT-FS980M/9PS-50
Kod EAN	767035208831

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

ALLIED 8x 10/100T POE+ ports and 1x combo ports 100/1000X SFP or 10/100/1000T Copper Fixed AC power supply EU Power Cord

Allied Telesis CentreCOM FS980M/9PS - Przełącznik - L3 - Tak - 8 x 10/100 (PoE+) + 1 x combo Gigabit SFP (uplink) - montowany w szafie rack - PoE+ (150 W)

0767035208831

60 miesięcy w serwisie

Przełącznik - 9 porty - L3 - Tak - wieżowy

Montowany w szafie rack

Fast Ethernet

8 x 10/100 (PoE+) + 1 x combo Gigabit SFP (uplink)

PoE+

150 W

Zmiana szerokości pasma fabrycznego: 3,6 Gb/s

Przekazywanie: 2,68 Mp/s

Przepustowość zagregowana: 4 Gb/s

Kolejki priorytetowe na port: 8

16K wpisów

10000 bajtów

RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, IGMPv3, routing statyczny IPv4,

MLDv2, MLD, CIDR

SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3,

SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI, SNMP 6, SSH 6

DES, Szyfrowanie 3DES, RSA, MD5, TLS, SHA-1, SSL 3.0, SSL

2.0, PEAP, TTLS, TLS 1.2

Secure Shell (SSH), RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2)

Obsługa ARP, obsługa Syslog, dublowanie portów, obsługa

DiffServ, ważone cykliczne kolejkowanie (WRR), obsługa SNMP,

obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu

	Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), snooping MLD, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), obsługuje LLDP, Link Aggregation Control Protocol (LACP), klient DHCP, Management Information Base (MIB), Dynamic VLAN Support (GVRP), Network Access Control (NAC), zapobieganie powstawaniu pętli, Strict Priority (SP), uwierzytelnianie 802.1x, zabezpieczenie źródła IP, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Virtual Chassis Stacking (VCStack), Bridge protocol data unit (BPDU), Logical Link Control, Internet Control Message Protocol (ICMP), Określanie Priorytetów Pól Kontrolnych, Secure Copy (SCP), Allied Telesis Management Framework (AMF), Management Information Base (MIB) II, Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Network Timing Protocol (NTP), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), klient DNS, klient NTP
Zgodność z normami:	IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, X.509, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.1AX
RAM:	512 MB
Pamięć flashowa:	128 MB
Wskaźniki statusu:	Status
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	8 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ - 15.4 W 1 x 1000Base-X SFP uplink 1 x konsola RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Różne	
Zgodność z normami:	TUV, C-Tick, EN55024, EN55022 Klasa A, FCC Part 15 B, UL 60950-1 Second Edition, cULus, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, AS/NZS CISPR22:2006
Lokalizacja:	Europa
Wymiary i waga	
Szerokość:	21 cm
Głębokość:	27.5 cm
Wysokość:	42.5 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-90% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	60 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.