

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-22b2da-215inch-va-fhd-1920x1080-169-200nits-75hz-30001-4ms-hdmi14-vga-dvi-black-p-51839.html>



AOC 22B2DA 21.5inch VA FHD 1920x1080 16:9 200nits 75Hz 3000:1 4ms HDMI1.4 VGA DVI Black

Cena brutto	451,01 zł
Cena netto	366,67 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4051283
Kod producenta	22B2DA
Kod EAN	4038986128346

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

AOC 22B2DA 21.5inch VA FHD 1920x1080 16:9 200nits 75Hz

3000:1 4ms HDMI1.4 VGA DVI Black

AOC 22B2DA - Monitor LED - 22" (21.5" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 200 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, DVI, VGA - głośnik(i) - czarny

4038986128346

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

30 kWh

22"

21.5"

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.2482 mm

200 cd/m²

3000:1 / 20000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

77% Adobe RGB, 98% sRGB

4 ms (szary-do-szarego)

50 - 76 Hz

30 - 83 kHz

178

178

3H Hard Coating

WLED

Multilingual

Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free

Czarny

49.278 cm x 16.294 cm x 38.811 cm - z podstawką

2.1 kg

Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	VGA DVI HDMI Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21,5
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.8 m
Zgodność z normami:	FCC, RoHS, REACH, EAC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	15.5 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	15.5 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 49.278 cm - głębokość: 16.294 cm - wysokość: 38.811 cm Bez podstawki - szerokość: 49.278 cm - głębokość: 3.62 cm - wysokość: 29.268 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	55 cm
Głębokość transportowa:	12 cm
Wysokość transportowa:	37 cm
Waga transportowa:	3.5 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.