

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-22p2q-21.5inch-full-hd-monitor-usb-vga-dvi-hdmi-p-52068.html>



AOC 22P2Q 21.5inch full HD monitor USB VGA DVI HDMI

Cena brutto	816,86 zł
Cena netto	664,11 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3887289
Kod producenta	22P2Q
Kod EAN	4038986127288

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

AOC 22P2Q 21.5inch full HD monitor USB VGA DVI HDMI
AOC 22P2Q - Monitor LED - 22" (21.5" widoczny) - 1920 x 1080
Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms -
HDMI, DVI, 2xDisplayPort, VGA - głośnik(i) - czarny
4038986127288
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

22"

21.5"

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.24795 mm

102

250 cd/m²

1000:1 / 50000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

102% sRGB

4 ms (szary-do-szarego)

48 - 75 Hz

30 - 85 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

WLED

Czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski,
niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński,
szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, japoński, koreański
Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, 3-stronna bez
ramek

Czarny

48.85 cm x 20.01 cm x 32.63 cm - z podstawką

4.16 kg

Głośnik(i) - stereo

2 wat

Złącza**Interfejsy:**

HDMI

2 x DisplayPort 1.2

VGA

DVI

4 x USB 3.2 Gen 1

Wejście audio

Słuchawki

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie

-3.5/+35

180

150 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

TUV GS, FCC, RoHS, REACH, ISO 9241-307 Class 1, HF, ISO

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Konsumpcja energii (w trybie ON):

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

AC 120/230 V (50/60 Hz)

16 W

16 kWh/1000 godz.

17 wat

0.3 wat

0.3 wat

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 48.85 cm -

głębokość: 20.01 cm - wysokość: 32.63 cm - waga: 4.16 kg

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 48.85 cm -

głębokość: 20.01 cm - wysokość: 47.6 cm - waga: 4.16 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat TCO:

Certyfikat ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

13.7 cm

55.9 cm

52 cm

5.83 kg

TCO Certified Displays 8

Tak

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.