

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-24b35hm2-238inch-fast-va-fhd-100hz-1ms-250cdm2-d-sub-hdmi-p-288572.html>



AOC 24B35HM2 23.8inch FAST VA FHD 100Hz 1ms 250cd/m2 D-Sub HDMI

Cena brutto	345,32 zł
Cena netto	280,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48018406
Kod producenta	24B35HM2
Kod EAN	4038986142182

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

AOC 24B35HM2 23.8inch FAST VA FHD 100Hz 1ms 250cd/m2
D-Sub HDMI

AOC 24B35HM2 - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x
1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - VA - 300 cd/m² - 4000:1 - 1
ms - HDMI, VGA - czarny
4038986142182

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

24"

23.8"

VESA Adaptive-Sync

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 120 Hz

0.2745 mm

93

300 cd/m²

4000:1

16,7 miliony kolorów

75.6% Adobe RGB (CIE 1931), 83.7% Adobe RGB (CIE 1976),
75.2% DCI-P3 (CIE 1931), 77.8% DCI-P3 (CIE 1976), 72.23%
NTSC (CIE 1931), 85.2% NTSC (CIE 1976), 102% sRGB (CIE
1931), 97.7% sRGB (CIE 1976)

1 ms (MPRT), 4 ms (szary-do-szarego)

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

WLED

Angielski, ukraiński, turecki, Polish, niemiecki, portugalski,
hiszpański, francuski, fiński, koreański, japoński, chiński
(uproszczony), chiński (tradycyjny), szwedzki, duński, włoski,
chorwacki, rosyjski, czeski

3-stronna bez ramek, technologia Low Blue Light, technologia
Flicker Free

Czarny

54.06 cm x 18.59 cm x 41.54 cm - z podstawką

Waga:	2.47 kg
Złącza	
Interfejsy:	HDMI VGA
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+25
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), wykończenie typu tekstura matowa
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	20 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 54.06 cm - głębokość: 18.59 cm - wysokość: 41.54 cm - waga: 2.47 kg Bez podstawki - szerokość: 54.06 cm - głębokość: 3.58 cm - wysokość: 32.12 cm - waga: 2.18 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	61.5 cm
Głębokość transportowa:	9.3 cm
Wysokość transportowa:	27.2 cm
Waga transportowa:	4.25 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.