

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-24b36x-238inch-fhd-169-ips-144hz-hdmi-14dp-p-298034.html>



AOC 24B36X 23.8inch FHD 16:9 IPS 144Hz HDMI 1.4DP

Cena brutto	353,16 zł
Cena netto	287,13 zł
Numer katalogowy	48083718
Kod producenta	24B36X
Kod EAN	4038986143073

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

AOC 24B36X 23.8inch FHD 16:9 IPS 144Hz HDMI 1.4DP
AOC 24B36X - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 kHz - IPS - 1500:1 - HDR10 - 0.5 ms - HDMI, DisplayPort - czarny
4038986143073
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2326185>

Klasa D

Klasa F

24"

23.8"

VESA Adaptive-Sync

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 144 kHz

0.2745 mm

93

1500:1 / 20000000:1 (dynamic)

HDR10

16,7 miliony kolorów

92% Adobe RGB (CIE 1976), 96% DCI-P3 (CIE 1976), 129% sRGB

0.5 ms (MPRT), 4 ms (szary-do-szarego)

48 - 144 Hz

30 - 160 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

WLED

Technologia Low Blue Light, technologia Flicker Free, Ultra Narrow Bezels

Czarny

54.4 cm x 19.8 cm x 41.45 cm - z podstawką

2.52 kg

HDMI (HDCP 1.4)

DisplayPort 1.2

Słuchawki (mały jack)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 526266398
tel. +4822 398 89 00

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Odchylenie

-5/+23

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

1 x kabel HDMI - 1.5 m

TUV Bauart, ISO 9241-307, FCC, EAC, CB, REACH, RoHS, WEEE

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

14 kWh/1000 godz.

21 kWh/1000 godz.

18 wat

0.3 wat

0.3 wat

Z podstawką - szerokość: 54.4 cm - głębokość: 19.8 cm -
wysokość: 41.45 cm - waga: 2.52 kgBez podstawki - szerokość: 54.4 cm - głębokość: 3.51 cm -
wysokość: 31.85 cm - waga: 2.21 kg**Wielkość i waga (ładunek)**

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

61 cm

12.4 cm

37.8 cm

4.65 kg

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.