

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-24b3ca2-238inch-curved-1920x1080-hdmi-black-p-244833.html>



AOC 24B3CA2 23.8inch Curved 1920x1080 HDMI Black

Cena brutto	523,48 zł
Cena netto	425,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47089062
Kod producenta	24B3CA2
Kod EAN	4038986141468

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

AOC 24B3CA2 23.8inch Curved 1920x1080 HDMI Black
AOC Basic-line 24B3CA2 - B3 Series - monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI, USB-C - głośnik(i) - czarny 4038986141468
36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

Klasa E

24"

23.8"

AMD Adaptive-Sync

Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.2745 mm

93

250 cd/m²

1300:1 / 20000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 81.6% DCI-P3 (CIE 1976), 87.8% Adobe RGB (CIE

1976), 102.5% NTSC (CIE 1976), 89.4% NTSC (CIE 1976),

102.5% BT.709 (CIE 1976), 59.5% BT.2020 (CIE 1976), 102.7%

sRGB (CIE 1931), 75.7% DCI-P3 (CIE 1931), 76.1% Adobe RGB

(CIE 1931), 72.7% NTSC (CIE 1931), 102.7% BT.709 (CIE 1931),

54.3% BT.2020 (CIE 1931)

4 ms (szary-do-szarego)

48 - 100 Hz

30 - 115 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, Mgła 25%

WLED

SmartImage, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free,

Ultra Narrow Bezels, 6-bit + FRC Color Depth, Przyciemnianie

Globalne

Czarny

54.24 cm x 20.23 cm x 41.21 cm - z podstawką

Waga:	3.36 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 1.4) USB-C (Tryb Alternatywny DisplayPort, dane, zasilanie do 65 W) 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream Złącze słuchawkowe (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa 30,000 godzina(y) Plug and Play, WHQL, CB, DDC/CI, ISO 9241-307, TUV Bauart, EAC, FCC Part 15 Class B, UKCA Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
MTBF:	
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	30 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	130 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 54.24 cm - głębokość: 20.23 cm - wysokość: 41.21 cm - waga: 3.36 kg Bez podstawki - szerokość: 54.24 cm - głębokość: 4.46 cm - wysokość: 31.62 cm - waga: 3.04 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	61.4 cm
Głębokość transportowa:	12.6 cm
Wysokość transportowa:	39.4 cm
Waga transportowa:	5.28 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 85% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.