

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-24b3qa2-238inch-ips-qhd-120hz-300cdm2-1ms-vga-hdmi-dp-speakers-p-295368.html>



AOC 24B3QA2 23.8inch IPS QHD 120Hz 300cd/m2 1ms VGA HDMI DP Speakers

Cena brutto	386,82 zł
Cena netto	314,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48032536
Kod producenta	24B3QA2
Kod EAN	4038986142175

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

AOC 24B3QA2 23.8inch IPS QHD 120Hz 300cd/m2 1ms VGA
HDMI DP Speakers

AOC Basic-line 24B3QA2 - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) -
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² -
1500:1 - 1 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i) - czarny
4038986142175

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2155308>

Klasa E

Klasa E

24"

23.8"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 120 Hz

0.2745 mm

93

300 cd/m²

1500:1 / 20000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

1 ms (MPRT), 4 ms (szary-do-szarego)

178

178

3H Hard Coating, antyrefleksyjna

WLED

Technologia Adaptive-Sync, projekt z wąską fasetą, LowBlue
Mode, technologia Flicker Free, Zmienna Częstotliwość
Odświeżania (VRR)

Czarny

54.24 cm x 20.23 cm x 41.21 cm - z podstawką

2.97 kg

Głośnik(i) - stereo

2 wat

Interfejsy:

HDMI

DisplayPort 1.2

VGA

Słuchawki (mały jack)

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Odchylenie

-5/25

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), teksturowane wykończenie

1 x kabel HDMI - 1.5 m

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Dołączone przewody:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

AC 100-240 V (50/60 Hz)

18 kWh/1000 godz.

18 kWh/1000 godz.

0.5 wat

0.3 wat

Z podstawką - szerokość: 54.24 cm - głębokość: 20.23 cm - wysokość: 41.21 cm - waga: 2.97 kg

Bez podstawki - szerokość: 54.24 cm - głębokość: 4.46 cm - wysokość: 31.62 cm

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

61.4 cm

12.6 cm

39.4 cm

4.85 kg

Tak

8.0

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.