

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-24e3um-238inch-lcd-monitor-hdmi-dp-p-187073.html>

AOC 24E3UM 23.8inch LCD monitor HDMI DP



Cena brutto	477,98 zł
Cena netto	388,60 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46142308
Kod producenta	24E3UM
Kod EAN	4038986140706

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

AOC 24E3UM 23.8inch LCD monitor HDMI DP

AOC Essential-line 24E3UM/BK - Monitor LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i) - czarny

4038986140706

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

Klasa E

24"

Koncentrator USB 3.1 Generacji 1.

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.2745 nm

300 cd/m²

3000:1 / 20000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

106% NTSC (CIE 1976), 123% sRGB (CIE 1931), 91% Adobe RGB (CIE 1931), 87% NTSC (CIE 1931), 104% Adobe RGB (CIE 1976), 121% sRGB (CIE 1976)

4 ms (szary-do-szarego)

48 - 75 Hz

30 - 85 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

WLED

Czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, japoński, koreański Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Hard Coating (3H), Technologia Adaptive-Sync, 3-stronna bez ramek

Czarny

54 cm x 18.77 cm x 40.9 cm - z podstawką

Głośnik(i) - stereo

4 wat

Złącza
Interfejsy:

2 x HDMI
DisplayPort 1.2
Słuchawki
2 x USB — downstream
VGA
Wejście audio

Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu:
Kąt pochylenia:
Interfejs Montażowy VESA:
Różne
Cechy:

Odchylenie
-5/+23
100 x 100 mm

Dołączone przewody:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
1 x kabel HDMI - 1.8 m
1 x kabel DisplayPort - 1.8 m
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

18 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

18 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy (Standardowy):

18 wat

Pobór Mocy (Maksymalny):

18 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.5 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0.3 wat

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 54 cm - głębokość: 18.77 cm - wysokość: 40.9 cm
Bez podstawki - szerokość: 54 cm - głębokość: 5.07 cm - wysokość: 32.64 cm

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

68.8 cm

Głębokość transportowa:

12.6 cm

Wysokość transportowa:

39.6 cm

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10 - 85% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.