

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-27b2dm-27inch-va-fhd-75hz-250-cdm2-4ms-d-sub-dvi-hdmi-p-51885.html>



## AOC 27B2DM 27inch VA FHD 75Hz 250 cd/m2 4ms D-SUB DVI HDMI

Cena brutto	<b>394,78 zł</b>
Cena netto	<b>320,96 zł</b>
Dostępność	<b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4283547</b>
Kod producenta	<b>27B2DM</b>
Kod EAN	<b>4038986189989</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

AOC 27B2DM 27inch VA FHD 75Hz 250 cd/m2 4ms D-SUB DVI HDMI

AOC 27B2DM - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - MVA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 4 ms - HDMI, DVI, VGA - głośnik(i) - czarna tekstura  
4038986189989

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

Klasa F

27"

MVA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.3114 mm

81

250 cd/m<sup>2</sup>

16,7 miliony kolorów

4 ms (szary-do-szarego)

178

178

3H Hard Coating

WLED

Czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, japoński, koreański  
Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Szeroki Kąt Patrzenia, 3-stronna bez ramek  
Czarna tekstura

Głośnik(i) - stereo

2 wat

VGA

HDMI

DVI

Mechaniczne	Słuchawki
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21.5
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.5 m
Zgodność z normami:	WHQL, WEEE
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	24 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	25 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.