

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-27b31h-27inch-fhd-ips-120hz-1ms-300cdm2-d-sub-hdmix2-dp-p-295336.html>



AOC 27B31H 27inch FHD IPS 120Hz 1ms 300cd/m2 D-SUB HDMIx2 DP

Cena brutto	426,67 zł
Cena netto	346,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48070183
Kod producenta	27B31H
Kod EAN	4038986182225

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

AOC 27B31H 27inch FHD IPS 120Hz 1ms 300cd/m2 D-SUB
HDMIx2 DP

AOC 27B31H - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p)
@ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 1 ms - HDMI, VGA -
czarny

4038986182225

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1995049>

Klasa E

27"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 120 Hz

0.3114 mm

82

300 cd/m²

1500:1 / 20000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

178

178

3H Hard Coating, antyrefleksyjna

WLED

Angielski, ukraiński, turecki, Polish, niemiecki, portugalski,
hiszpański, francuski, fiński, koreański, japoński, chiński
(uproszczony), chiński (tradycyjny), szwedzki, duński, włoski,
chorwacki, rosyjski, czeski

Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), Technologia
Adaptive-Sync, technologia Flicker Free, Ultra Narrow Bezels,
3-stronna bez ramek, Low Blue Light Content

Czarny

61.66 cm x 19.19 cm x 44.55 cm - z podstawką

3.4 kg

HDMI

VGA

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Odchylenie

-5/+25

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), teksturowane wykończenie, mechanizm szybkiego uwalniania, opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu
Kabel HDMI

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

WEEE, REACH, RoHS, PVC-free, bez Rtęci

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

21 kWh/1000 godz.

0.3 wat

0.5 wat

Z podstawką - szerokość: 61.66 cm - głębokość: 19.19 cm -
wysokość: 44.55 cm - waga: 3.4 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

69 cm

12.4 cm

44.7 cm

5.3 kg

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.