

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-27b35hm-27inch-1920x1080-hdmi-d-sub-black-p-288632.html>

AOC 27B35HM 27inch 1920x1080 HDMI D-Sub Black



Cena brutto	425,70 zł
Cena netto	346,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47809905
Kod producenta	27B35HM
Kod EAN	4038986182218

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

AOC 27B35HM 27inch 1920x1080 HDMI D-Sub Black

AOC 27B35HM - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD

(1080p) @ 120 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI,

VGA - czarny

4038986182218

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

27"

VESA Adaptive-Sync

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 120 Hz

0.3114 mm

82

300 cd/m²

3000:1 / 200000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

101.7% sRGB (CIE 1931), 96.8% sRGB (CIE 1976), 75% DCI-P3

(CIE 1931), 77.1% DCI-P3 (CIE 1976), 75.4% Adobe RGB (CIE

1931), 82.9% Adobe RGB (CIE 1976), 72% NTSC (CIE 1931),

84.4% NTSC (CIE 1976), 101.7% BT 709 (CIE 1931), 96.8% BT

709 (CIE 1976), 53.8% BT.2020 (CIE 1931), 56.2% BT.2020

(CIE 1976)

1 ms (MPRT), 4 ms (szary-do-szarego)

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

WLED

Angielski, ukraiński, turecki, Polish, niemiecki, portugalski,

hiszpański, francuski, fiński, koreański, japoński, chiński

(uproszczony), chiński (tradycyjny), szwedzki, duński, włoski,

chorwacki, rosyjski, czeski

3-stronna bez ramek, technologia Low Blue Light, technologia

Flicker Free

Czarny

61.45 cm x 19.19 cm x 45.18 cm - z podstawką

3.05 kg

Interfejsy:HDMI
VGA (HD-15)**Mechaniczne**

Regulacja pozycji ekranu:

Odchylenie

Kąt pochylenia:

-5/+25

Interfejs Montażowy VESA:

100 x 100 mm

Różne

Cechy:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), teksturowane wykończenie

Dołączone przewody:

1 x kabel HDMI

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

21 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy (Standardowy):

20 wat

Pobór Mocy (Maksymalny):

25 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.3 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0.3 wat

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 61.45 cm - głębokość: 19.19 cm -
wysokość: 45.18 cm - waga: 3.05 kg
Bez podstawki - szerokość: 61.45 cm - głębokość: 3.52 cm -
wysokość: 36.31 cm - waga: 2.73 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

69 cm

Głębokość transportowa:

10.3 cm

Wysokość transportowa:

43.2 cm

Waga transportowa:

5.05 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.