

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-27b3ca2-27inch-curved-1920x1080-hdmi-black-p-244796.html>



AOC 27B3CA2 27inch Curved 1920x1080 HDMI Black

Cena brutto	605,75 zł
Cena netto	492,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47089064
Kod producenta	27B3CA2
Kod EAN	4038986181471

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

AOC 27B3CA2 27inch Curved 1920x1080 HDMI Black

AOC Basic-line 27B3CA2 - B3 Series - monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, USB-C - głośnik(i)

4038986181471

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

Klasa E

27"

AMD Adaptive-Sync

Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

82

250 cd/m²

1300:1 / 20000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

101.8% sRGB (CIE 1931), 75% DCI-P3 (CIE 1931), 101.4% sRGB (CIE 1976), 80.7% DCI-P3 (CIE 1976), 75.4% Adobe RGB (CIE 1931), 86.9% Adobe RGB (CIE 1976), 72.1% NTSC (CIE 1931), 88.4% NTSC (CIE 1976), 101.8% BT.709 (CIE 1931), 101.4% BT.709 (CIE 1976), 53.8% BT.2020 (CIE 1931), 58.8% BT.2020 (CIE 1976)

4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

48 - 100 Hz

30 - 115 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, Mgła 25%

WLED

Low Blue Light Mode, Ultra Narrow Bezels, 6-bit + FRC Color Depth, Przyciemnianie Globalne

61.66 cm x 22.95 cm x 45.29 cm - z podstawką

6.93 kg

Głośnik(i) - stereo

2 wat

**Złącza
Interfejsy:**

HDMI (HDCP 1.4)
USB-C (Tryb Alternatywny DisplayPort, dane, zasilanie do 65 W)
USB 3.2 Generacji 1. downstream
Złącze słuchawkowe (mały jack)

Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu:
Kąt pochylenia:
Interfejs Montażowy VESA:
Różne
Cechy:

Odchylenie
-5/+23
100 x 100 mm

MTBF:
Zgodność z normami:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa
30,000 godzina(y)
Plug and Play, WHQL, CB, DDC/CI, ISO 9241-307, TUV Bauart, EAC, FCC Part 15 Class B, UKCA
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Typ Gniazda Zabezpieczającego:
Zasilanie

Napięcie wejściowe:
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):
Pobór Mocy (Standardowy):
Pobór Mocy (Maksymalny):
Zużycie energii w stanie czuwania:
Pobór mocy (tryb wył.):

AC 100-240 V (50/60 Hz)
21 kWh/1000 godz.
21 kWh/1000 godz.
35 wat
135 wat
0.5 wat
0.3 wat

Wymiary i waga
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 61.66 cm - głębokość: 22.95 cm - wysokość: 45.29 cm - waga: 6.93 kg
Bez podstawki - szerokość: 61.66 cm - głębokość: 4.54 cm - wysokość: 35.67 cm - waga: 4.05 kg

Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa:
Głębokość transportowa:
Wysokość transportowa:
Waga transportowa:
Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie:
Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

69 cm
14.2 cm
45.3 cm
6.93 kg
Gwarancja ograniczona - 3 lata
0 °C
40 °C
10 - 85% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.