

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-27b3cf2-27inch-1920x1080-100hz-ips-flat-ha-110mm-65w-adaptivesync-usb-hub-speakers-low-blue-light-usb-c-hdmi-250cdm2-p-242169.html>



AOC 27B3CF2 27inch 1920x1080 100Hz IPS Flat H/A 110mm 65W AdaptiveSync USB HUB SPEAKERS Low Blue Light USB C HDMI 250cd/m2

Cena brutto	678,90 zł
Cena netto	551,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47099732
Kod producenta	27B3CF2
Kod EAN	4038986181457

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

AOC 27B3CF2 27inch 1920x1080 100Hz IPS Flat H/A 110mm
65W AdaptiveSync USB HUB SPEAKERS Low Blue Light USB C
HDMI 250cd/m2

AOC Basic-line 27B3CF2 - B3 Series - monitor LED - 27" - 1920
x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1
ms - HDMI, USB-C - głośnik(i) - czarny
4038986181457
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

Klasa E

27"

AMD Adaptive-Sync

Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.3114 mm

82

250 cd/m²

1300:1 / 20000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

101.8% sRGB (CIE 1931), 75% DCI-P3 (CIE 1931), 101.4%
sRGB (CIE 1976), 80.7% DCI-P3 (CIE 1976), 75.4% Adobe RGB
(CIE 1931), 86.9% Adobe RGB (CIE 1976), 72.1% NTSC (CIE
1931), 88.4% NTSC (CIE 1976), 101.8% BT.709 (CIE 1931),
101.4% BT.709 (CIE 1976), 53.8% BT.2020 (CIE 1931), 58.8%
BT.2020 (CIE 1976)

4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

48 - 110 Hz

30 - 115 kHz

Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Czeski, chorwacki, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, turecki, japoński, koreański
Charakterystyka:	SmartImage, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Ultra Narrow Bezels, Przyciemnianie Globalne
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.66 cm x 22.98 cm x 39.86 cm - z podstawką
Waga:	5.56 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI 1.4 (HDCP 1.4) USB-C 3.2 Gen 1 (Tryb Alternatywny DisplayPort, dane, zasilanie do 65 W) 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream Złącze słuchawkowe (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+25
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa Plug and Play, DDC/CI Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	21 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	21 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	35 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	135 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.66 cm - głębokość: 22.98 cm - wysokość: 39.86 cm - waga: 5.56 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.66 cm - głębokość: 22.98 cm - wysokość: 50.86 cm - waga: 5.56 kg Bez podstawki - szerokość: 61.66 cm - głębokość: 4.53 cm - wysokość: 35.67 cm - waga: 4.03 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	82 cm
Głębokość transportowa:	16.2 cm
Wysokość transportowa:	48.1 cm
Waga transportowa:	8.71 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.