

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-27e3um-27inch-lcd-monitor-hdmi-dp-p-190539.html>



AOC 27E3UM 27inch LCD monitor HDMI DP

Cena brutto	577,89 zł
Cena netto	469,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46142309
Kod producenta	27E3UM
Kod EAN	4038986180696

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

AOC 27E3UM 27inch LCD monitor HDMI DP

AOC Essential-line 27E3UM/BK - Monitor LED - 27" - 1920 x

1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms

- 2xHDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i) - czarny

4038986180696

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

Klasa E

27"

Koncentrator USB 3.1 Generacji 1.

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.3114 mm

300 cd/m²

3000:1 / 20000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

100% NTSC (CIE 1976), 120% sRGB (CIE 1931), 89% Adobe

RGB (CIE 1931), 98% Adobe RGB (CIE 1976), 85% NTSC (CIE

1931), 115% sRGB (CIE 1976)

4 ms (szary-do-szarego)

48 - 75 Hz

30 - 85 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

WLED

Czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski,

niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński,

szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, japoński, koreański

Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Technologia

Adaptive-Sync, 3-stronna bez ramek

Czarny

61.47 cm x 20.13 cm x 44.91 cm - z podstawką

4.34 kg

Głośnik(i) - stereo

4 wat

Złącza
Interfejsy:

2 x HDMI
DisplayPort 1.2
Słuchawki
2 x USB — downstream
VGA
Wejście audio

Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu:
Kąt pochylenia:
Interfejs Montażowy VESA:
Różne
Cechy:

Odchylenie
-5/+23
100 x 100 mm

Dołączone przewody:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

Typ Gniazda Zabezpieczającego:
Zasilanie

1 x kabel HDMI - 1.8 m
1 x kabel DisplayPort - 1.8 m
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Napięcie wejściowe:
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):
Pobór Mocy (Standardowy):
Pobór Mocy (Maksymalny):
Zużycie energii w stanie czuwania:
Pobór mocy (tryb wył.):

AC 100-240 V (50/60 Hz)
21 kWh/1000 godz.
21 kWh/1000 godz.
21 wat
21 wat
0.5 wat
0.3 wat

Wymiary i waga
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 61.47 cm - głębokość: 20.13 cm - wysokość: 44.91 cm - waga: 4.34 kg
Bez podstawki - szerokość: 61.47 cm - głębokość: 5.28 cm - wysokość: 36.96 cm

Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa:
Głębokość transportowa:
Wysokość transportowa:
Waga transportowa:
Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie:
Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

69.1 cm
14.2 cm
45.2 cm
6.39 kg
Gwarancja ograniczona - 3 lata
0 °C
40 °C
10 - 85% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.