

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-27g2spubk-27inch-1920x1080-ips-fhd-freesync-165hz-dpx-2xhdmi-250cdm2-p-96444.html>



AOC 27G2SPU/BK 27inch 1920x1080 IPS FHD Freesync 165Hz DPx 2xHDMI 250cd/m2

Cena brutto	821,13 zł
Cena netto	667,59 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4511004
Kod producenta	27G2SPU/BK
Kod EAN	4038986180238

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Pikseli na cal:

Jasność:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

AOC 27G2SPU/BK 27inch 1920x1080 IPS FHD Freesync 165Hz
DPx 2xHDMI 250cd/m2

AOC Gaming 27G2SPU/BK - Monitor LED - gaming - 27" - 1920
x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1 ms -
2xHDMI, VGA, DisplayPort
4038986180238

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

Klasa F

27"

AMD FreeSync Premium

Koncentrator USB 3.1 Generacji 1.

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144
Hz, VGA: 144 Hz)

82

250 cd/m²

16,7 miliony kolorów

4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

48 - 165 Hz

30 - 200 kHz

Tak

178

178

WLED

Czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski,
niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński,
szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, japoński, koreański

Konstrukcja bezramkowa, technologia e-Saver, Screen+
61.25 cm x 22.74 cm x 39.86 cm - z podstawką

5.2 kg

VGA

Mechaniczne	DisplayPort 1.2
Regulacja pozycji ekranu:	2 x HDMI
Kąt pochylenia:	Słuchawki (mały jack)
Kąt obrotu:	4 x USB 3.1 Gen 1
Regulacja wysokości:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Interfejs Montażowy VESA:	-5/+23
Różne	60
Cechy:	130 mm
	100 x 100 mm
Dołączone przewody:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	1 x kabel HDMI - 1.5 m
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	1 x kabel DisplayPort - 1.5 m
Zasilanie	Plug and Play, DDC-2B/CI
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania:	26 kWh/1000 godz.
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	0.3 wat
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.25 cm - głębokość: 22.74 cm - wysokość: 39.86 cm - waga: 5.2 kg
	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.25 cm - głębokość: 22.74 cm - wysokość: 52.86 cm - waga: 5.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	7.48 kg
Waga transportowa:	
Gwarancja producenta	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Obsługa i wsparcie:	

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.