

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-28inch-23840x2160-ips-flat-ha-130-mm-pivot-2xdp-2xhdmi-adaptivesync-3-side-frameless-usb-hub-speakers-vesa-100x100-p-190313.html>



AOC 28inch 23840x2160 IPS Flat H/A 130 MM Pivot 2xDP 2xHDMI AdaptiveSync 3 SIDE FRAMELESS USB HUB SPEAKERS VESA 100x100

Cena brutto	1 387,85 zł
Cena netto	1 128,34 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4138664
Kod producenta	U28P2A
Kod EAN	4038986188609

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Audio

AOC 28inch 23840x2160 IPS Flat H/A 130 MM Pivot 2xDP
2xHDMI AdaptiveSync 3 SIDE FRAMELESS USB HUB SPEAKERS
VESA 100x100

AOC U28P2A - Monitor LED - 28" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz -
IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort -
głośnik(i) - czarny
4038986188609
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa G

28"

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

IPS

16:9

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

300 cd/m²

1000:1 / 50000000:1 (dynamic)

1,07 miliarda kolorów

120% sRGB, 89% Adobe RGB

4 ms (szary-do-szarego)

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

WLED

Multilingual

Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Technologia

Adaptive-Sync, Szeroki Kąt Patrzenia, bezkrawędziowy

Czarny

63.64 cm x 4.93 cm x 36.85 cm - bez podstawki

Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.2 4 x USB 3.2 Gen 1 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-3.5/+33
Kąt obrotu:	350
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.8 m 1 x kabel DisplayPort - 1.8 m Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	30 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	30 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	45 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.