

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-c27g2ebk-27inch-vafhd-165hz-4ms-250cdm2-dsub-2xhdm-20-dp-p-220990.html>



AOC C27G2E/BK 27inch VAFHD 165Hz 4ms 250cd/m2 DSub 2xHDMI 2.0 DP

Cena brutto	689,64 zł
Cena netto	560,68 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46338505
Kod producenta	C27G2E/BK
Kod EAN	4038986111300

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Zaokrąglony ekran:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

AOC C27G2E/BK 27inch VAFHD 165Hz 4ms 250cd/m2 DSub
2xHDMI 2.0 DP

AOC Gaming C27G2E/BK - Monitor LED - gaming - zaokrąglony
- 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 350 cd/m²
- 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i) -
czarny, czerwony
4038986111300
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

Klasa E

27"

Tak (1500R)

AMD Adaptive-Sync

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 165 Hz

0.3114 mm

81.59

350 cd/m²

3000:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

80.5% NTSC (CIE 1931), 99.39% sRGB (CIE 1931), 83.63%
Adobe RGB (CIE 1931)

4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

Tak

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

WLED

Multilingual

Niskie Opóźnienie Wejścia, technologia Low Blue Light,
3-stronna bez ramek, AOC G-Menu

Czarny, czerwony

61.24 cm x 22.74 cm x 46.46 cm - z podstawką

5 kg

Audio

Typ:

Głośnik(i) - stereo

Moc wyjściowa / kanał:

2 wat

Złącza

Interfejsy:

2 x HDMI 2.0

DisplayPort 1.2

VGA

Słuchawki (mały jack)

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Odchylenie

Kąt pochylenia:

-4/+21.5

Interfejs Montażowy VESA:

100 x 100 mm

Różne

Cechy:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), teksturowane wykończenie

Dołączone przewody:

1 x kabel HDMI - 0.8 m

1 x kabel DisplayPort - 0.8 m

Zgodność z normami:

WHQL, CB

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

AC 100 -240 V (50/60 Hz)

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

21 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

21 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy (Standardowy):

31 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.3 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0.3 wat

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 61.24 cm - głębokość: 22.74 cm -

wysokość: 46.46 cm - waga: 5 kg

Bez podstawki - szerokość: 61.24 cm - głębokość: 7.316 cm -

wysokość: 36.733 cm - waga: 4.14 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

68.6 cm

Głębokość transportowa:

21.4 cm

Wysokość transportowa:

52.3 cm

Waga transportowa:

7.5 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.