

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-cu34g2xbk-34inch-1500mm-curved-p-96385.html>



AOC CU34G2X/BK 34inch 1500mm Curved

Cena brutto	1 415,79 zł
Cena netto	1 151,05 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3777973
Kod producenta	CU34G2X/BK
Kod EAN	4038986117005

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Zaokrąglony ekran:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Złącza

Interfejsy:

AOC CU34G2X/BK 34inch 1500mm Curved

AOC Gaming CU34G2X/BK - Monitor LED - gaming -
zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 144 Hz - VA - 300
cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - czarny
4038986117005
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

Klasa G

34"

Tak

AMD FreeSync

Koncentrator USB 3.0

VA

21:9

WQHD 3440 x 1440 przy 144 Hz

0.2316 mm

300 cd/m²

3000:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

119% sRGB, 88% Adobe RGB

1 ms (MPRT)

48 - 146 Hz

30 - 160 kHz

Tak

178

178

3H Hard Coating

WLED

Czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski,
niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński,
szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, japoński, koreański
Technologia Flicker Free, fasetka bez ramy
Czarny

2 x HDMI

DisplayPort

Słuchawki

	4 x USB 3.0 — downstream USB 3.0 — upstream
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	3.5/21.5
Kąt obrotu:	30
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.8 m 1 x kabel DisplayPort - 1.8 m DisplayPort 1.2
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	42 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	42 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	65 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.