

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-cu34v5cbk-34inch-monitor-hdmi-dp-usb-p-188236.html>



AOC CU34V5C/BK 34inch monitor HDMI DP USB

Cena brutto	1 331,58 zł
Cena netto	1 082,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46048218
Kod producenta	CU34V5C/BK
Kod EAN	4038986110198

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj wyświetlacza:
Wielkość przekątnej:
Zaokrąglony ekran:
Technologia Adaptive-Sync:
Wbudowane urządzenia:
Zasilanie USB:
Typ panela:
Współczynnik kształtu:
Rozdzielczość natywna:
Rozstaw pikseli:
Pikseli na cal:
Jasność:
Współczynnik kontrastu:
Obsługa kolorów:
Paleta Kolorów:

Czas reakcji:
Poziomy kąt widzenia:
Pionowy kąt widzenia:
Powłoka ekranu:
Technologia podświetlenia:
Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:
Wymiary (szer./głęb./wys.):

AOC CU34V5C/BK 34inch monitor HDMI DP USB
AOC Value-line CU34V5C/BK - V5 series - monitor LED -
zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 300
cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) -
czarny mat
4038986110198
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
34"
Tak (1500R)
AMD FreeSync
Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
65 wat
VA
21:9
WQHD 3440 x 1440 przy 100 Hz
0.23175 mm
109.7
300 cd/m²
3000:1 / 20000000:1 (dynamic)
16,7 miliony kolorów
100% Adobe RGB (CIE 1976), 101% NTSC (CIE 1976), 121%
sRGB (CIE 1931), 90% Adobe RGB (CIE 1931), 90% DCI-P3 (CIE
1931), 85% NTSC (CIE 1931), 116% sRGB (CIE 1976), 93% DCI-
P3 (CIE 1976)
4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)
178
178
Twardość 6H z powłoką antyodblaskową
WLED
Czeski, chorwacki, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony),
ukraiński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski,
polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, turecki,
japoński, koreański
Technologia Flicker Free, PBP, technologia Low Blue Light,
3-stronna bez ramek, obsługa PIP
Czarny mat
80.81 cm x 25 cm x 52.73 cm - z podstawką (najwyższa
pozycja)

Waga:	9.34 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	10 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI 2.0 DisplayPort 1.2 USB-C 3.2 upstream (Tryb Alternatywny DisplayPort, dane, zasilanie do 65 W) 4 x USB — downstream Wyjście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	3/21
Kąt obrotu:	56
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.5 m 1 x kabel z USB-C na USB-C - 1.8 m
MTBF:	50,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	HDCP 2.2
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	60 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 80.81 cm - głębokość: 25 cm - wysokość: 52.73 cm - waga: 9.34 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 80.81 cm - głębokość: 25 cm - wysokość: 39.73 cm - waga: 9.34 kg Bez podstawki - szerokość: 80.81 cm - głębokość: 9.99 cm - wysokość: 36.53 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	107.1 cm
Głębokość transportowa:	18.9 cm
Wysokość transportowa:	50 cm
Waga transportowa:	11.75 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.