

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-q24b36x-238inch-ips-qhd-144hz-4ms-hdmi-20-dp-p-355353.html>



AOC Q24B36X 23.8inch IPS QHD 144Hz 4ms HDMI 2.0 DP

Cena brutto	495,91 zł
Cena netto	403,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48282408
Kod producenta	Q24B36X
Kod EAN	4038986143196

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

AOC Q24B36X 23.8inch IPS QHD 144Hz 4ms HDMI 2.0 DP
AOC Basic-line Q24B36X - B3 Series - monitor LED - 24" (23.8"
widoczny) - 2560 x 1440 QHD @ 144 Hz - IPS - 300 cd/m² -
1300:1 - HDR10 - 0.5 ms - HDMI, DisplayPort - czarny
4038986143196
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2486294>

Klasa D

Klasa G

24"

23.8"

VESA Adaptive-Sync

IPS

16:9

QHD 2560 x 1440 przy 144 Hz

0.2058 mm

123.41

300 cd/m²

1300:1 / 20000000:1 (dynamic)

HDR10

16,7 miliony kolorów

128.8% sRGB (CIE 1976), 95.8% DCI-P3 (CIE 1976), 91.6%

Adobe RGB (CIE 1976)

0.5 ms (MPRT), 4 ms (szary-do-szarego)

48 - 144 Hz

30 - 160 kHz

178

178

6H Hard Coating, antyrefleksyjna

WLED

Głębina Kolorów 8-bit, technologia Flicker Free

Czarny

54.4 cm x 19.8 cm x 41.45 cm - z podstawką

2.52 kg

HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

Słuchawki (mały jack)

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Odchylenie

-5/+21

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), teksturowane wykończenie

Zasilacz

1 x kabel HDMI - 1.5 m

CB, TUV Bauart, ISO 9241-307, EAC, FCC, UKCA

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

14 kWh/1000 godz.

30 kWh/1000 godz.

18 wat

0.3 wat

0.3 wat

Z podstawką - szerokość: 54.4 cm - głębokość: 19.8 cm -

wysokość: 41.45 cm - waga: 2.52 kg

Bez podstawki - szerokość: 54.4 cm - głębokość: 3.51 cm -

wysokość: 31.85 cm - waga: 2.21 kg

61 cm

12.4 cm

37.8 cm

4.65 kg

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.