

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-q27b3cf2-27inch-ips-qhd-100hz-1ms-350cdm2-hdmi-usb-c-pd65w-has-p-262356.html>



## AOC Q27B3CF2 27inch IPS QHD 100Hz 1ms 350cd/m2 HDMI USB-C PD65W HAS

Cena brutto	<b>875,24 zł</b>
Cena netto	<b>711,58 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47099731</b>
Kod producenta	<b>Q27B3CF2</b>
Kod EAN	<b>4038986181464</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

AOC Q27B3CF2 27inch IPS QHD 100Hz 1ms 350cd/m2 HDMI  
USB-C PD65W HAS

AOC Q27B3CF2 - B3 Series - monitor LED - 27" - 2560 x 1440  
QHD @ 100 Hz - IPS - 1500:1 - 1 ms - HDMI, USB-C - głośnik(i) -  
czarny

4038986181464

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT  
27"

Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C

65 wat

IPS

16:9

QHD 2560 x 1440 przy 100 Hz

0.2331 mm

109

1500:1 / 20000000:1 (dynamic)

16,7 mln kolorów (8-bit)

96.2% DCI-P3 (CIE 1976), 83% NTSC (CIE 1931), 117.2% sRGB  
(CIE 1931), 86.8% Adobe RGB (CIE 1931), 103.5% Adobe RGB  
(CIE 1976), 86.4% DCI-P3 (CIE 1931), 105.3% NTSC (CIE 1976),  
120.8% sRGB (CIE 1976)

14 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

48 - 100 Hz

30 - 115 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

WLED

Technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync,  
technologia Low Blue Light, Ultra Narrow Bezels,  
Przyciemnianie Globalne

Czarny

61.66 cm x 22.98 cm x 50.86 cm - z podstawką (najwyższa  
pozycja)

5.51 kg

Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI USB-C 3,2 Generacji 2 upstream (Tryb Alternatywny DisplayPort, dane, zasilanie do 65 W) Słuchawki (mały jack) USB 3.2 Generacji 1. downstream (szybkie ładowanie) USB 3.2 Generacji 1. downstream
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+25
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), wyjmowana podstawa, wykończenie typu tekstura matowa
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.5 m 1 x kabel z USB-C na USB-C - 1.8 m
MTBF:	30,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	HDCP 2.2
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	35 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.66 cm - głębokość: 22.98 cm - wysokość: 50.86 cm - waga: 5.51 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.66 cm - głębokość: 22.98 cm - wysokość: 39.86 cm - waga: 5.51 kg Bez podstawki - szerokość: 61.66 cm - głębokość: 35.67 cm - wysokość: 45.6 cm - waga: 3.97 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	82 cm
Głębokość transportowa:	48.1 cm
Wysokość transportowa:	16.2 cm
Waga transportowa:	8.62 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.