

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-q27e3uam-27inch-wqhd-va-75hz-4ms-350cdm2-hdmi-14-dp-usb32x2-p-188314.html>



AOC Q27E3UAM 27inch WQHD VA 75Hz 4ms 350cd/m2 HDMI 1.4 DP USB3.2x2

Cena brutto	688,04 zł
Cena netto	559,38 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46141619
Kod producenta	Q27E3UAM
Kod EAN	4038986180689

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

AOC Q27E3UAM 27inch WQHD VA 75Hz 4ms 350cd/m2 HDMI 1.4 DP USB3.2x2

AOC Essential-line Q27E3UAM/BK - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - VA - 350 cd/m² - 4000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarna tekstura

4038986180689

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

Klasa F

27"

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

VA

16:9

QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz

0.2331 mm

109

350 cd/m²

4000:1 / 20000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

118% sRGB (CIE 1931), 97% NTSC (CIE 1976), 88% Adobe RGB (CIE 1931), 112% sRGB (CIE 1976), 96% Adobe RGB (CIE 1976), 84% NTSC (CIE 1931)

4 ms (szary-do-szarego)

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

WLED

Czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, japoński, koreański

Technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync,

technologia Low Blue Light, 3-stronna bez ramek

Czarna tekstura

61.47 cm x 20.13 cm x 44.91 cm - z podstawką

Waga:	4.43 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	4 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI 1.4 DisplayPort 1.2 Wyjście audio 2 x USB — downstream
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	+5/+23
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.8 m
Zgodność z normami:	HDCP 1.4
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	26 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.47 cm - głębokość: 20.13 cm - wysokość: 44.91 cm - waga: 4.43 kg Bez podstawki - szerokość: 61.47 cm - głębokość: 5.28 cm - wysokość: 36.96 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69.1 cm
Głębokość transportowa:	14.2 cm
Wysokość transportowa:	45.2 cm
Waga transportowa:	7.65 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.