

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-u27e3uf-27inch-ips-3840x2160-monitor-4ms-169-2xhdmi-dp-usb-black-p-270318.html>



AOC U27E3UF 27inch IPS 3840x2160 Monitor 4ms 16:9 2xHDMI DP USB Black

Cena brutto	1 102,90 zł
Cena netto	896,67 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47317746
Kod producenta	U27E3UF
Kod EAN	4038986182522

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

AOC U27E3UF 27inch IPS 3840x2160 Monitor 4ms 16:9

2xHDMI DP USB Black

AOC Essential-line U27E3UF - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160

4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms -

2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny

4038986182522

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2008597>

Klasa E

Klasa F

27"

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

IPS

16:9

4K UHD (2160p) 3840 x 2160 przy 60 Hz

0.1554 mm

163

350 cd/m²

1000:1

1,073 miliarda kolorów (8-bit + FRC)

128.7% sRGB (CIE 1931), 96.2% DCI-P3 (CIE 1976), 91.4%

Adobe RGB (CIE 1976)

4 ms (szary-do-szarego)

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

WLED

3-stronna bez ramek, port ładowania USB, technologia Flicker Free, technologia Low Blue Light

Czarny

61.38 cm x 54.4 cm x 10.02 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)

6.15 kg

Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.4 Słuchawki USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B) 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/35
Kąt obrotu:	360
Kąt rotacji:	-90/+90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), teksturowane wykończenie, wyjmowana podstawa, mechanizm szybkiego uwalniania
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	EPA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	21 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	31 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	77 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 20.02 cm - wysokość: 39.571 cm - waga: 6.15 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 20.02 cm - wysokość: 54.4 cm - waga: 6.15 kg Bez podstawki - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 5.28 cm - wysokość: 36.96 cm - waga: 4.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	82 cm
Głębokość transportowa:	16.2 cm
Wysokość transportowa:	48.1 cm
Waga transportowa:	9.22 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.