

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-u27u3cv-27inch-nano-ips-wled-uhd-60hz-hdmi-p-269353.html>

AOC U27U3CV 27inch Nano IPS WLED UHD 60Hz HDMI



Cena brutto	1 828,24 zł
Cena netto	1 486,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47223251
Kod producenta	U27U3CV
Kod EAN	4038986182072

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

AOC U27U3CV 27inch Nano IPS WLED UHD 60Hz HDMI

AOC U27U3CV - Graphic Pro Series - monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - Nano IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, 2xUSB-C - głośnik(i) - czarny 4038986182072

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT 27"

AMD Adaptive-Sync

Adapter sieciowy Gigabit Ethernet, koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C, przełącznik KVM

96 wat

Nano IPS

16:9

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

0.1554 mm

163

350 cd/m²

1300:1 / 50000000:1 (dynamic)

HDR400

DisplayHDR 400

1,07 miliarda kolorów (8-bit + FRC)

135.2% sRGB (CIE 1931), 130.3% sRGB (CIE 1976), 99.7% DCI-P3 (CIE 1931), 103.8% DCI-P3 (CIE 1976), 100.2% Adobe RGB (CIE 1931), 111.6% Adobe RGB (CIE 1976), 95.8% NTSC (CIE 1931), 113.6% NTSC (CIE 1976)

4 ms (szary-do-szarego)

40 - 60 Hz

30 - 140 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%

WLED

Przyciemnianie Globalne, obraz w obrazie, obraz po obrazie, technologia Flicker Free, 4-boczny bezramkowy, Auto Pivot, technologia Smart Power, kalibracja Delta E

Czarny

61.27 cm x 23.84 cm x 40.13 cm - z podstawką (najniższa pozycja)

Waga:	6.54 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) USB-C 3,2 Generacji 2 upstream (Tryb Alternatywny DisplayPort, dane, zasilanie do 96 W) USB-C 3,2 Generacji 2 upstream Sieć (RJ-45) USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W) 4 x USB 3.2 Gen 2 (typ A) Wyjście audio (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-6.5/+23
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), mechanizm szybkiego uwalniania, 85% plastiku z recyklingu użytkowego
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.8 m 1 x kabel DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel USB-C na USB-C / USB-A - 1.2 m
MTBF:	30,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	EPA, Bezhalogenowa, USB Power Delivery 3.0, Plug and Play, DDC/CI
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	44 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.27 cm - głębokość: 23.84 cm - wysokość: 40.13 cm - waga: 6.54 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.27 cm - głębokość: 23.84 cm - wysokość: 54.36 cm - waga: 6.54 kg Bez podstawki - szerokość: 61.27 cm - głębokość: 5.125 cm - wysokość: 35.312 cm - waga: 4.85 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	82.5 cm
Głębokość transportowa:	16.2 cm
Wysokość transportowa:	48 cm
Waga transportowa:	10.2 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.