

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-u32p2ca-315inch-va-uhd-60hz-350-cdm2-4ms-hdmix2-dp-usb-typ-c-with-dp-pivot-p-190314.html>



AOC U32P2CA 31.5inch VA UHD 60Hz 350 cd/m2 4ms HDMIx2 DP USB typ C with DP pivot

Cena brutto	1 988,22 zł
Cena netto	1 616,44 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4283896
Kod producenta	U32P2CA
Kod EAN	4038986119832

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

AOC U32P2CA 31.5inch VA UHD 60Hz 350 cd/m2 4ms HDMIx2
DP USB typ C with DP pivot

AOC U32P2CA - Monitor LED - 32" (31.5" widoczny) - 3840 x
2160 4K @ 60 Hz - VA - 350 cd/m² - 4 ms - 2xHDMI,
DisplayPort, USB-C
4038986119832

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

Klasa G

32"

31.5"

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

65 wat

VA

16:9

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

0.18159 mm

350 cd/m²

16,7 miliony kolorów

119% sRGB (CIE 1931)

4 ms (szary-do-szarego)

23 - 75 Hz

30 - 140 kHz

178

178

WLED

Czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski,
niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński,
szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, japoński, koreański
71.48 cm x 27.51 cm x 50.44 cm - z podstawką

9.8 kg

2 x HDMI

DisplayPort 1.2

Mechaniczne	USB-C/DisplayPort Alt Mode (moc maks. 65 W)
Regulacja pozycji ekranu:	4 x USB 3.2 Gen 1
Kąt pochylenia:	Słuchawki
Kąt obrotu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Interfejs Montażowy VESA:	-5/+21.5
Różne	360
Cechy:	100 x 100 mm
Dołączone przewody:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
	1 x kabel HDMI - 1.8 m
	1 x kabel DisplayPort - 1.8 m
	Kabel USB-C
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	39 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	55 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	57 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 71.48 cm - głębokość: 27.51 cm - wysokość: 50.44 cm - waga: 9.8 kg
	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 71.48 cm - głębokość: 27.51 cm - wysokość: 65.35 cm - waga: 9.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	12.8 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.