

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-ar3104x717-dell-netshelter-sx-24u-600mm-x-1070mm-p-244004.html>



APC AR3104X717 DELL NETSHELTER SX 24U 600MM X 1070MM

Cena brutto	6 114,89 zł
Cena netto	4 971,46 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3619849
Kod producenta	AR3104X717
Kod EAN	731304312338

Opis produktu

Opis

Produkty APC do chłodzenia, dystrybucji zasilania i prowadzenia kabli doskonale współpracują z obudowami, tworząc kompleksowy system wsparcia infrastruktury IT. Obudowy NetShelter SX są zoptymalizowane pod kątem zastosowania pojemnych systemów prowadzenia okablowania. Systemy takie można przymocować do szyn wewnątrz obudów, w sposób skoordynowany z przedziałami montażowymi U.

Duże szczeliny dostępne w dachu zapewniają dostęp do górnego wyjścia kabli. Konstrukcja podłogi obudowy umożliwia bezproblemowe dojście z kablami przez podwyższoną podłogę. W dachu przewidziano otwory z preinstalowanymi listwami szczerkowymi, rozmieszczone blisko przodu obudowy. Pełnią one rolę przepustów okablowania sieciowego (danych) i ograniczają recyrkulację i rozpraszanie powietrza.

Nie musisz już spędzać godzin wybierając i zestawiając dziesiątki elementów w celu zmontowania pojedynczej szafy przemysłowej. Firma APC uprościła ten proces wypuszczając na rynek kompletne szafy przemysłowe ukryte pod jednym numerem katalogowym.

Perforowane przednie i tylne drzwi zapewniają należytą wentylację serwerów i urządzeń sieciowych. Perforowana część przednich drzwi ma przekrój zakrzywiony, który zwiększa powierzchnię wymiany powietrza.

Szybkoodłączalne panele boczne o połówkowej wysokości są lżejsze, mniejsze i ułatwiają dostęp do urządzeń. Panele boczne można zamykać razem z drzwiami za pomocą tego samego klucza.

Dach można otworzyć na prostych zawiasach z odciąganiem trzpieniem blokującym. Rozwiązanie takie ułatwia dostęp do szafy podczas instalacji. Dach można otworzyć nawet wtedy, gdy przez otwory są już poprowadzone kable. Zdjęty dach można odwrócić, aby zmienić położenie większych otworów na wtyczki i złącza kabli dystrybucji zasilania.

Szyny do montażu urządzeń wyposażone są w otwory pozwalające na instalowanie - obok standardowej 19-calowej przestrzeni montażowej EIA - także niezajmujących wysokości U systemów kabli APC do dystrybucji danych. Obudowy dla systemów AV i urządzeń sieciowych nie zawierają otworów dla systemów okablowania dystrybucji danych.

Wbudowany, regulowany kanał tylny umożliwia montaż odpowiednio przystosowanych akcesoriów bez użycia narzędzi i bez zajmowania wysokości U. Każdy kanał jest wyposażony w dwie kieszenie, w których można zamontować maksymalnie cztery akcesoria, takie jak listwy zasilające lub pionowe prowadnice kabli. Obudowy o głębokości 1070 mm (42 cale), 825 mm (32 cale) i obudowy na urządzenia sieciowe mają po dwa kanały. Obudowy o głębokości 1200 mm (48 cali) mają po cztery kanały. Kanały są zainstalowane fabrycznie z tyłu obudowy, ale mogą być przeniesione w inne miejsce, razem z bocznym wspornikiem, co pozwala w razie potrzeby zmodyfikować przebieg okablowania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Integracja z produktami APC InfraStruXure**

Produkty APC do chłodzenia, dystrybucji zasilania i prowadzenia kabli doskonale współpracują z obudowami, tworząc kompleksowy system wsparcia infrastruktury IT.

- **Kompatybilne z systemami szaf APC**

Dzięki kompatybilności z różnymi akcesoriami APC może stać się podstawą dla kompletnego systemu instalacji w szafach.

- **Optymalizacja dla systemów prowadzenia kabli o dużej pojemności**

Obudowy NetShelter SX są zoptymalizowane pod kątem zastosowania pojemnych systemów prowadzenia okablowania. Systemy takie można przymocować do szyn wewnątrz obudów, w sposób skoordynowany z przedziałami montażowymi U.

- **Gwarantowana możliwość montażu w dowolnej 19-calowej szafie EIA-310 dowolnego dostawcy**
Gwarantowana kompatybilność ze wszystkimi produktami spełniającymi warunki standardu szaf 19-calowych EIA-310.
- **Otwory do prowadzenia kabli z fabrycznie zainstalowanymi listwami szczotkowymi**
Duże szczeliny dostępne w dachu zapewniają dostęp do górnego wyjścia kabli. Konstrukcja podłogi obudowy umożliwia bezproblemowe dojście z kablami przez podwyższoną podłogę. W dachu przewidziano otwory z preinstalowanymi listwami szczotkowymi, rozmieszczone blisko przodu obudowy. Pełnią one rolę przepustów okablowania sieciowego (danych) i ograniczają recyrkulację i rozpraszanie powietrza.
- **Łatwa instalacja**
Nie musisz już spędzać godzin wybierając i zestawiając dziesiątki elementów w celu zmontowania pojedynczej szafy przemysłowej. Firma APC uprościła ten proces wypuszczając na rynek kompletne szafy przemysłowe ukryte pod jednym numerem katalogowym.
- **Perforowane drzwi przednie o zakrzywionym przekroju**
Perforowane przednie i tylne drzwi zapewniają należytą wentylację serwerów i urządzeń sieciowych. Perforowana część przednich drzwi ma przekrój zakrzywiony, który zwiększa powierzchnię wymiany powietrza.
- **Szybko rozbieralny panel przedni**
Przednie drzwi można przenieść na przeciwną stronę lub zamienić miejscami z tylnymi drzwiami. Demontaż drzwi jest bardzo łatwy - wystarczy unieść.
- **Panele boczne o połówkowej wysokości i opcja z listwami szczotkowymi w przepustach**
Szybkołączalne panele boczne o połówkowej wysokości są lżejsze, mniejsze i ułatwiają dostęp do urządzeń. Panele boczne można zamykać razem z drzwiami za pomocą tego samego klucza.
- **Łatwo zdejmowalny dach umożliwiający doprowadzenie okablowania**
Dach można otworzyć na prostych zawiasach z odciąganiem trzpieniem blokującym. Rozwiązanie takie ułatwia dostęp do szafy podczas instalacji. Dach można otworzyć nawet wtedy, gdy przez otwory są już poprowadzone kable. Zdjęty dach można odwrócić, aby zmienić położenie większych otworów na wtyczki i złącza kabli dystrybucji zasilania.
- **Wspornik na śrubę oczkową wbudowany w ramę obudowy**
Ucha z otworami w górnej części ramy obudowy umożliwiają podnoszenie jej w celu przeniesienia oraz ustawianie za pomocą podnośnika.
- **Szyny do montażu urządzeń zintegrowane z systemami prowadzenia kabli krosowych**
Szyny do montażu urządzeń wyposażone są w otwory pozwalające na instalowanie - obok standardowej 19-calowej przestrzeni montażowej EIA - także niezajmujących wysokości U systemów kabli APC do dystrybucji danych. Obudowy dla systemów AV i urządzeń sieciowych nie zawierają otworów dla systemów okablowania dystrybucji danych.
- **Preinstalowane tylne kanały na akcesoria o pełnej wysokości**
Wbudowany, regulowany kanał tylny umożliwia montaż odpowiednio przystosowanych akcesoriów bez użycia narzędzi i bez zajmowania wysokości U. Każdy kanał jest wyposażony w dwie kieszenie, w których można zamontować maksymalnie cztery akcesoria, takie jak listwy zasilające lub pionowe prowadnice kabli. Obudowy o głębokości 1070 mm (42 cale), 825 mm (32 cale) i obudowy na urządzenia sieciowe mają po dwa kanały. Obudowy o głębokości 1200 mm (48 cali) mają po cztery kanały. Kanały są zainstalowane fabrycznie z tyłu obudowy, ale mogą być przeniesione w inne miejsce, razem z bocznym wspornikiem, co pozwala w razie potrzeby zmodyfikować przebieg okablowania.
- **Regulowane szyny montażowe z nakrętkami koszykowymi, przystosowane do szybkiego dopasowania**
Pionowe szyny montażowe można regulować z krokiem co 6,4 mm (1/4 cala), co pozwala na dostosowanie ich do montażu praktycznie dowolnego sprzętu IT. Szyna montażowa i boczny wspornik wyposażono w system ułatwiający szybką weryfikację wyrównania zamontowanych urządzeń bez konieczności stosowania narzędzi. Pozycje U są numerowane z przodu i z tyłu, co dodatkowo ułatwia instalację urządzeń.
- **Odłączane drzwi tylne**
Podzielone tylne drzwi pomagają zoptymalizować wykorzystanie powierzchni. Aby otworzyć tylne drzwi potrzebne jest tylko 11 cali (279 mm) miejsca.
- **Niskoprofilowe kółka samonastawne i nóżki poziomujące regulowane z dołu lub z góry**
Obudowy są standardowo dostarczane z nóżkami poziomującymi i kółkami samonastawnymi. Nóżki poziomujące można szybko regulować za pomocą wkrętaka lub wiertła, co eliminuje konieczność sięgania pod obudowę z kluczem.
- **Zintegrowane elementy połączeniowe z możliwością dopasowania do obudów o różnej szerokości**
Obudowy mają fabrycznie zainstalowane elementy montażowe umożliwiające połączenie obudów ustawionych w rzędzie i dodatkowe ustabilizowanie obudowy. Fabrycznie zainstalowane elementy montażowe mają otwory umożliwiające połączenie z obudową sąsiadną w konfiguracji z osiami rozmieszczonymi co 600 mm lub co 24 cale - w zależności od układu pomieszczenia.
- **Konstrukcja o podwyższonej stabilności**
Sprawdzona konstrukcja ramowa, wytrzymałe szyny montażowe i kółka samonastawne pozwalają na uzyskanie nośności statycznej 3000 funtów (1364 kg) (nóżki poziomujące) oraz dynamicznej 2250 funtów (1023 kg) (kółka samonastawne). Obudowy zostały przetestowane i dopuszczone do użytku z odpowiednimi akcesoriami służącymi do mocowania ich do podłogi, co pozwala na spełnienie różnych wymogów w zakresie odporności sejsmicznej.
- **Zintegrowane uziemienie elektryczne**
Dach, panele boczne oraz przednie i tylne drzwi są uziemione do ramy obudowy. Na ramie znajduje się osiem dodatkowych wkładek uziemiających służących do podłączania zewnętrznego uziemienia.

Produkt:	APC AR3104X717 DELL NETSHELTER SX 24U 600MM X
Nazwa:	1070MM
Opis:	APC NetShelter SX Deep Enclosure - Stojak szafa - czarny - 24U - 19"
EAN:	0731304312338
Gwarancja producenta:	Brak gwarancji

Ogólne

Rodzaj produktu:

Typ Obudowy:

Zawartość opakowania:

Rozmiar stojaka:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Kolor:

Różne

Ograniczenie wagowe:

Zestaw montażowy:

Cechy:

Zgodność z normami:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Stojak

Szafa

Zestaw kółek obudowy, stopa poziomująca obudowy, panele boczne, drzwi przednie, regulowane prowadnice poziome, dach, kliny, drzwi tylne podzielone perforowane

19"

24U

60 cm

107 cm

120 cm

89.1 kg

Czarny

1364 kg

Dołączony

Regulowana głębokość, zintegrowane zarządzanie kablami

EIA-310-D, EIA-310-E, UL 60950, RoHS, REACH, China RoHS

Gwarancja ograniczona: - 5 lat

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.