

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-back-ups-1200va-230v-avr-french-sockets-p-259307.html>



APC Back-UPS 1200VA 230V AVR French Sockets

Cena brutto	737,20 zł
Cena netto	599,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4036582
Kod producenta	BX1200MI-FR
Kod EAN	731304413578

Opis produktu

Opis

Podtrzymanie zasilania z ochroną przeciwprzepięciową dla sprzętu elektronicznego i komputerów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **PowerChute Personal Edition - kompatybilność z systemami operacyjnymi**
To oprogramowanie obsługuje wiele różnych systemów operacyjnych i procesorów. /a
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR)**
Automatycznie podwyższa niskie napięcie i obniża wysokie napięcie do poziomów odpowiednich dla zasilanych urządzeń.
- **Ochrona przeciwprzepięciowa analogowej linii telefonicznej**
Zapewnia ochronę podłączonego sprzętu przed przepięciami na liniach przesyłu danych.
- **Złącze USB**
Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łącza danych:

Kształt fali wyjściowej:

Klasyfikacja energetyczna:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

APC Back-UPS 1200VA 230V AVR French Sockets
APC Back-UPS BX Series BX1200MI-FR - UPS - AC 230 V - 650
wat - 1200 VA - 9 Ah - USB - złącza wyjściowe: 4 - czarny
0731304413578
24 miesiące w serwisie

UPS - zewnętrzny
Czarny

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 140 - 300 V

50/60 Hz

50/60 Hz

1

4 x zasilanie Typ E

AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz

650 wat / 1200 VA

Siec - RJ-45 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Krokowa aproksymacja sinusoidy

273 dżule

Odcięcie obwodu

1

Kwasowo-ołowiowy

12 V

9 Ah

5 min przy obciążeniu 50%

Czas ładowania:	1 min przy pełne obciążenie 8 godziny
Czas Transferu:	6 ms
Charakterystyka:	Opłata serwisowa, zapieczętowane
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zewnętrzna - 1.22 m
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wskaźniki LED, automatyczne samotestowanie CB, IEC 62040-2, IP20, IEC 62040-1
Zgodność z normami:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	APC PowerChute Personal Edition
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Emisja dźwięku:	40 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	14 cm
Głębokość:	39 cm
Wysokość:	19 cm
Waga:	7.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	23.5 cm
Głębokość transportowa:	49.5 cm
Wysokość transportowa:	29.7 cm
Waga transportowa:	8.6 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.