

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-back-ups-850va-230v-usb-type-c-and-a-charging-ports-p-83431.html>

## APC Back-UPS 850VA 230V USB Type-C and A charging ports



Cena brutto	<b>630,45 zł</b>
Cena netto	<b>512,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3569341</b>
Kod producenta	<b>BE850G2-FR</b>
Kod EAN	<b>731304347279</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Kolor:

Lokalizacja:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łącza danych:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Klasyfikacja energetyczna:

Zabezpieczenie obwodu:

Wydajność:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Czas ładowania:

Czas Transferu:

Charakterystyka:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Różne

Dołączone przewody:

Poziom ochrony urządzenia:

Charakterystyka:

Zgodność z normami:

Gwarancja producenta

APC Back-UPS 850VA 230V USB Type-C and A charging ports  
APC Back-UPS BE850G2-FR - UPS - AC 220/230 V - 520 wat -  
850 VA - USB - złącza wyjściowe: 8 - Belgia, Francja - czarny  
0731304347279

24 miesiące w serwisie

UPS - zewnętrzny

Czarny

Belgia, Francja

AC 220/230 V

47 - 63 Hz

47 - 63 Hz

1

6 x zasilanie (UPS i przepięciowe)

2 x zasilanie (przepięcie)

1 x 4 pin USB Typ A 2.4 A

1 x USB-C 24 pin

AC 230 V 47 - 63 Hz

520 wat / 850 VA

Sieć - RJ-45

Krokowa aproksymacja sinusoidy

Tak

310 dżule

Odcięcie obwodu

80%

1

Kwasowo-ołowiowy

16 godziny

6 ms

Opłata serwisowa, zapieczętowane

USB

Kabel zasilający 1.83 m

100000 euro

Alarm dźwiękowy, ochrona przed przeciążeniem

RoHS, REACH, EAC

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 90%
Emisja dźwięku:	45 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	13 cm
Głębokość:	36.5 cm
Wysokość:	12 cm
Waga:	4.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	18.6 cm
Głębokość transportowa:	44.1 cm
Wysokość transportowa:	19 cm
Waga transportowa:	5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.