

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-back-ups-850va-230v-usb-type-c-and-a-charging-ports-towar-po-testach-p-p-266982.html>

APC Back-UPS 850VA 230V USB Type-C and A charging ports- Towar po testach (P)



Cena brutto	613,24 zł
Cena netto	498,57 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47090745
Kod producenta	TPT-BE850G2-FR
Kod EAN	731304347279

Opis produktu

Opis

Podtrzymanie zasilania z ochroną przeciwprzepięciową dla sprzętu elektronicznego i komputerów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Gniazda zasilające z podtrzymaniem akumulatorowym i ochroną przeciwprzepięciową**
Podtrzymanie zasilania i ochrona sprzętu oraz danych na wypadek przerw w dostawie energii, przepięć oraz skoków napięcia.
- **Złącze USB**
Za pośrednictwem portu USB można z komputera uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji ochrony zasilania i zarządzania oferowanych przez UPS.
- **Prosta wymiana akumulatorów**
Zwiększa dostępność zasilacza UPS, umożliwiając szybką, łatwą wymianę akumulatorów.
- **USB charging ports**
Możliwe jest jednoczesne ładowanie urządzeń mobilnych, w tym smartfonów i tabletów.
- **Battery charging indicator**
Informuje o ładowaniu i pełnym naładowaniu akumulatora.
- **Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora**
Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
- **Regulowane punkty przełączania napięcia**
Wydłuża żywotność akumulatora, poszerzając zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego lub zawężając zakres regulacji napięcia wyjściowego.
- **Alarmy dźwiękowe**
Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
- **Automatyczny test**
Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
- **Możliwość zimnego startu**
Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
- **Ochrona przeciwprzepięciowa analogowej linii telefonicznej**
Zapewnia ochronę podłączonego sprzętu przed przepięciami na liniach przesyłu danych.
- **Akumulatory wymienne przez użytkownika "na gorąco" bez przerywania pracy systemu**
Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
- **Powiadomienie o awarii akumulatora**
Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas.
- **Cerfykat bezpieczeństwa**
Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
- **Akumulatory wymienne przez użytkownika**
Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych

użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)

- **Wskaźnik nieprawidłowości okablowania**

Ta dioda LED informuje użytkowników o potencjalnie niebezpiecznej usterce okablowania w instalacji budynku.

Produkt:

Nazwa:

APC Back-UPS 850VA 230V USB Type-C and A charging ports-

Towar po testach (P)

Opis:

APC Back-UPS BE850G2-FR - UPS - AC 220/230 V - 520 wat -

850 VA - USB - złącza wyjściowe: 8 - Belgia, Francja - czarny

0731304347279

EAN:

Reklamacje:

3 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

UPS - zewnętrzny

Kolor:

Czarny

Lokalizacja:

Belgia, Francja

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

AC 220/230 V

Częstotliwość wyjściowa:

47 - 63 Hz

Wymagana częstotliwość:

47 - 63 Hz

Złącza wejściowe:

1

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

6 x zasilanie (UPS i przebiegiowe)

2 x zasilanie (przebiegiowe)

1 x 4 pin USB Typ A 2.4 A

1 x 24 pin USB-C

Napięcie wyjściowe:

AC 230 V 47 - 63 Hz

Zasilanie:

520 wat / 850 VA

Ochrona przebiegiowa łączy danych:

Sieć - RJ-45

Kształt fali wyjściowej:

Krokowa aproksymacja sinusoidy

Eliminowanie zakłóceń:

Tak

Klasyfikacja energetyczna:

310 dźwięk

Zabezpieczenie obwodu:

Odcięcie obwodu

Wydajność:

80%

Bateria

Ilość:

1

Technologia:

Kwasowo-ołowiowy

Czas ładowania:

16 godzin

Czas Transferu:

6 ms

Charakterystyka:

Opłata serwisowa, zapieczętowane

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

USB

Różne

Dołączone przewody:

Kabel zasilający 1.83 m

Poziom ochrony urządzenia:

100000 euro

Charakterystyka:

Alarm dźwiękowy, ochrona przed przeciążeniem

Zgodność z normami:

RoHS, REACH, EAC

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

0 - 90%

Emisja dźwięku:

45 dBA

Wymiary i waga

Szerokość:

13 cm

Głębokość:

36.5 cm

Wysokość:

12 cm

Waga:

4.5 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

18.6 cm

Głębokość transportowa:

44.1 cm

Wysokość transportowa:

19 cm

Waga transportowa:

5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.