

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-back-ups-bx-1600va-230v-schuko-p-243116.html>



APC Back-UPS BX 1600VA 230V Schuko

Cena brutto	956,11 zł
Cena netto	777,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4036407
Kod producenta	BX1600MI-GR
Kod EAN	731304410874

Opis produktu

Opis

Podtrzymanie zasilania z ochroną przeciwprzepięciową dla sprzętu elektronicznego i komputerów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **PowerChute Personal Edition - kompatybilność z systemami operacyjnymi**
To oprogramowanie obsługuje wiele różnych systemów operacyjnych i procesorów. /a
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR)**
Automatycznie podwyższa niskie napięcie i obniża wysokie napięcie do poziomów odpowiednich dla zasilanych urządzeń.
- **Kontrolki LED**
W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora.
- **Ochrona przeciwprzepięciowa analogowej linii telefonicznej**
Zapewnia ochronę podłączonego sprzętu przed przepięciami na liniach przesyłu danych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

APC Back-UPS BX 1600VA 230V Schuko

APC Back-UPS BX Series BX1600MI-GR - UPS - AC 230 V - 900

wat - 1600 VA - 7 Ah - złącza wyjściowe: 4

0731304410874

24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

UPS - zewnętrzny

Zasilacz

Technologia UPS:

Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe:

AC 230 V

Zakres napięcia wejściowego:

AC 140 - 300 V

Częstotliwość wyjściowa:

50/60 Hz

Wymagana częstotliwość:

50/60 Hz

Złącza wejściowe:

1

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

4 x zasilanie Typ F

Napięcie wyjściowe:

AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz

Zasilanie:

900 wat / 1600 VA

Ochrona przepięciowa łącza danych:

Sieć - RJ-45 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Kształt fali wyjściowej:

Krokowa aproksymacja sinusoidy

Klasyfikacja energetyczna:

273 dżule

Zabezpieczenie obwodu:

Odcięcie obwodu

Bateria

Ilość:

2

Technologia:

Kwasowo-ołowiowy

Napięcie wyjściowe:

12 V

Pojemność:

7 Ah

Czas pracy (do):

6.5 min przy obciążeniu 50%

1 min przy pełne obciążenie

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Czas ładowania:	8 godziny
Czas Transferu:	6 ms
Charakterystyka:	Opłata serwisowa, zapieczętowane
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x USB
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zewnętrzna - 1.2 m
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Zgodność z normami:	CB, IEC 62040-2, IP20, IEC 62040-1, EN 62040-1
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	APC PowerChute Personal Edition
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana lub naprawa - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Wymiary i waga	
Szerokość:	14 cm
Głębokość:	39 cm
Wysokość:	19 cm
Waga:	10.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	23.5 cm
Głębokość transportowa:	49.5 cm
Wysokość transportowa:	29.7 cm
Waga transportowa:	11.3 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.