

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-back-ups-connect-12vdc-36w-p-274993.html>

APC Back-UPS Connect 12Vdc 36W



Cena brutto	264,10 zł
Cena netto	214,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46485685
Kod producenta	CP12036LI
Kod EAN	731304632399

Opis produktu

Opis

Dzięki APC Back-UPS Connect Twoje urządzenia sieciowe, takie jak routery, inteligentni asystenci domowi, kamery IP, będą podłączone i online podczas przerw w dostawie prądu. Jest to kompaktowy zasilacz UPS o mocy 36 W i napięciu wejściowym/wyjściowym 12 V prądu stałego. Bateria litowo-jonowa zapewnia do 4 godzin pracy przeciętnego routera, zapewniając niezawodną łączność. Dodatkowe końcówki DC dołączone do zestawu zapewniają maksymalną kompatybilność z różnymi markami sprzętu sieciowego o napięciu 12 V.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajne zarządzanie energią**

APC Back-UPS Connect jest wyposażony w zaawansowany akumulator litowo-jonowy, który zapewnia do 4 godzin niezawodnego zasilania awaryjnego, gwarantując, że urządzenia pozostaną sprawne podczas przerw w dostawie prądu. Konstrukcja akumulatora z możliwością wymiany podczas pracy pozwala na łatwą konserwację bez przerw w zasilaniu.

- **Kompleksowa ochrona**

Wyposażony w zabezpieczenia przed przeładowaniem, przegrzaniem, przeciążeniem i przepięciem, ten zasilacz UPS chroni sprzęt przed szerokim zakresem anomalii zasilania. Włączenie ochrony obwodu bezpiecznika dodatkowo zwiększa jego niezawodność, czyniąc go bezpiecznym wyborem dla Twoich potrzeb w zakresie zasilania.

- **Wszechstronna łączność**

Dzięki złączu wyjściowemu i zakresowi napięcia wejściowego 11,4-12,6 V DC, UPS ten zapewnia kompatybilność z różnymi urządzeniami. Jego kompaktowa obudowa i zewnętrzna konstrukcja pozwalają na elastyczne umieszczenie w każdym domu lub biurze.

- **Intuicyjny monitoring**

Dzięki wskaźnikom LED i alarmowi dźwiękowemu zasilacz APC Back-UPS Connect informuje użytkownika o stanie zasilania i wszelkich stanach krytycznych. Ta informacja zwrotna w czasie rzeczywistym pozwala na natychmiastowe działanie w celu ochrony podłączonych urządzeń.

- **Ekologiczna konstrukcja**

Ten mini zasilacz sieciowy UPS nie zawiera rtęci i jest zgodny z wieloma normami środowiskowymi, w tym China RoHS, EU RoHS i REACH. Jego ekologiczna konstrukcja minimalizuje wpływ na środowisko, zapewniając jednocześnie niezawodne zasilanie awaryjne.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Kolor:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Złącza wejściowe:

APC Back-UPS Connect 12Vdc 36W

APC Back-UPS Connect - UPS - 12 V - 36 wat - 27.75 Wh -

złącza wyjściowe: 1 - biały

0731304632399

24 miesiące w serwisie

UPS - zewnętrzny

Biały

12 V

DC 11.4 - 12.6 V

1 x gniazdko zasilania DC 2,5 mm

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	1 x gniazdko zasilania DC 2,5 mm (UPS)
Napięcie wyjściowe:	DC 12 V $\pm$ 5%
Maksymalne natężenie prądu:	4.1 A
Zasilanie:	36 wat
Zabezpieczenie obwodu:	Bezpiecznik
Bateria	
Technologia:	Litowo-jonowa
Pojemność:	27.75 Wh
Czas pracy (do):	240 min przy 5 Watts 200 min przy 6 Watts 120 min przy 9 Watts 60 min przy 20 W 45 min przy 29 Watts 30 min przy 36 Watts
Czas ładowania:	12 godziny
Czas Transferu:	0 ms
Charakterystyka:	Wymiana na gorąco
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Adapter zasilania, 4 końcówki złącza
Dołączone przewody:	Kabel zasilający 80 cm
Charakterystyka:	Bez rtęci, kompaktowa, wskaźniki LED, ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona nad napięciowa, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed przegrzaniem, alarm dźwiękowy
Zgodność z normami:	EN 61000-4-8, EN 61000-4-2, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-2, EN 62368-1, IEC 62368-1, IP20, China RoHS, EU RoHS, REACH, EN 55032 Class B, EN 55035, UKCA, KC, RCM, UN38.3, RoHS3
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	40 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.9 cm
Głębokość:	10.9 cm
Wysokość:	2.5 cm
Waga:	300 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	11.6 cm
Głębokość transportowa:	16.2 cm
Wysokość transportowa:	3.5 cm
Waga transportowa:	360 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.