

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-back-ups-pro-br1600si-ups-ac-220-240v-960watt-1600va-260-wh-usb-output-connectors-8-black-p-363008.html>



APC Back-UPS Pro BR1600SI UPS AC 220-240V 960Watt 1600VA 260 Wh USB output connectors 8 Black

Cena brutto	2 652,67 zł
Cena netto	2 156,64 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3566687
Kod producenta	BR1600SI
Kod EAN	731304346920

Opis produktu

Opis

Ten zasilacz APC Back-UPS Pro zapewnia najwyższej klasy ochronę zasilania wysokowydajnych systemów komputerowych, routerów/modemów, zewnętrznych urządzeń pamięci masowej, konsol do gier i innego sprzętu elektronicznego w domu lub firmie. Zasilacz UPS typu tower o mocy 1600 VA ma w sumie 8 gniazd, z których 6 służy do zasilania akumulatorowego i ochrony przeciwprzepięciowej, a 2 służy wyłącznie do ochrony przed przepięciami. Charakteryzuje się wytrzymałością udarową wynoszącą 509 dżuli. Posiada 2 porty USB (typ A + C) umożliwiające inteligentne ładowanie urządzeń osobistych. Czas pracy przy mocy 100 W wynosi 1 godzinę 18 minut. Jego wymiary to 26 x 10 x 36,8 cm i 12,1 kg. Rodzina Back-UPS Pro zapewnia gwarantowaną ochronę zasilania wysokowydajnych systemów komputerowych, routerów, zewnętrznych urządzeń pamięci masowej, konsol do gier oraz innej elektroniki domowej i biznesowej. Ten UPS posiada 2-letnią gwarancję i certyfikat produktu CE. Jest kompatybilny z dedykowaną baterią wymienianą przez użytkownika, a wymienna kaseta akumulatorowa APC pomaga przywrócić wydajność UPS do oryginalnych specyfikacji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Graficzny wyświetlacz LCD**
Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
- **PowerChute Personal Edition - kompatybilność z systemami operacyjnymi**
To oprogramowanie obsługuje wiele różnych systemów operacyjnych i procesorów. /a
- **Beznarzędziowa wymiana akumulatora**
Umożliwia szybką i prostą wymianę akumulatora.
- **Eliminates humming and heat generated when powering tube lights and fans**
Eliminuje szum i ciepło związane z zasilaniem świetlówek i wentylatorów.
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć**
Eliminowanie wahań napięcia będących źródłem pogorszenia jakości sygnału audio-video i obciążenia zasilaczy.
- **Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora**
Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
- **Alarmy dźwiękowe**
Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
- **Automatyczny test**
Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
- **Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym oraz gniazdo tylko z ochroną przeciwprzepięciową**
Zasilanie i możliwość działania podłączonych urządzeń, które wymagają zapasowego zasilania akumulatorowego oraz ochrona przed udarami dla urządzeń o mniejszym znaczeniu
- **Możliwość zimnego startu**
Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
- **Ochrona przeciwprzepięciowa analogowej linii telefonicznej**
Zapewnia ochronę podłączonego sprzętu przed przepięciami na liniach przesyłu danych.
- **Akumulatory wymienne przez użytkownika "na gorąco" bez przerywania pracy systemu**

Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.

- **Powiadomienie o awarii akumulatora**

Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas

- **Cerfykat bezpieczeństwa**

Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.

- **Złącze USB**

Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.

- **Akumulatory wymienne przez użytkownika**

Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć**

Większa dostępność systemów dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów.

Produkt:

Nazwa:

APC Back-UPS Pro BR1600SI UPS AC 220-240V 960Watt
1600VA 260 Wh USB output connectors 8 Black

Opis:

APC Back-UPS Pro BR1600SI - UPS - AC 220-240 V - 960 wat -
1600 VA - 260 Wh - USB - złącza wyjściowe: 8 - czarny

EAN:

0731304346920

Reklamacje:

36 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

UPS - zewnętrzny

Kolor:

Czarny

Zasilacz

Technologia UPS:

Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe:

AC 220-240 V

Zakres napięcia wejściowego:

AC 176-294 V

Wymagana częstotliwość:

50/60 Hz $\pm$ 3Hz

Złącza wejściowe:

1

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

6 x zasilanie (UPS i przebiegiowe)

2 x zasilanie (przebiegiowe)

Napięcie wyjściowe:

AC 220-240 V

Zasilanie:

960 wat / 1600 VA

Ochrona przebiegiowa łączy danych:

Ethernet 10/100/1000Base-T - RJ-45 - 1 linia wchodząca / 1

linia wychodząca

Linia telefoniczna - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Krokowa aproksymacja sinusoidy

Kształt fali wyjściowej:

Bateria

Ilość:

1

Technologia:

Kwasowo-ołowiowy

Pojemność:

260 Wh

Czas ładowania:

16 godzin

Charakterystyka:

Zapieczetowane, szczelna

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

USB

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Obsługa (USB)

Różne

Charakterystyka:

Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja
napięcia (AVR), ochrona przed przeciążeniem, ochrona linii
danych

IP20

Zgodność z normami:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

APC PowerChute Personal Edition

Dołączone oprogramowanie:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - wymiana lub naprawa - 2 lata

Unia Europejska: gwarancja ograniczona - wymiana lub

naprawa - 3 lata

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Wymiary i waga

Szerokość:

10 cm

Głębokość:

36.8 cm

Wysokość:

26 cm

Waga:

12.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.