

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-bk350ei-apc-back-ups-350va-230v-iec-p-83394.html>



APC BK350EI APC Back-UPS 350VA, 230V, IEC

Cena brutto	597,63 zł
Cena netto	485,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1014729
Kod producenta	BK350EI
Kod EAN	731304016342

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Do monitorowania S20 i sterowania portem szeregowym za pośrednictwem portu RS-232 można używać dowolnej sieci automatyki domowej
- Złącze USB umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB
- Data line surge protection chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania
- Zasilanie i możliwość działania podłączonych urządzeń, które wymagają zapasowego zasilania akumulatorowego oraz ochrona przed udarami dla urządzeń o mniejszym znaczeniu
- Alarmy dźwiękowe zapewnia powiadomianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a
- Ochrona urządzeń za pomocą bloków transformatorów wejściowych bez blokowania dostępu do innych gniazd
- Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany
- Beznarzędziowa wymiana akumulatora umożliwia szybką i prostą wymianę akumulatora
- Możliwość zimnego startu
- Akumulatory wymienne przez użytkownika "na gorąco" bez przerywania pracy systemu
- Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania
- Bezpiecznik automatyczny zapewnia szybkie przywrócenie sprawności po przeciążeniu

Produkt:

Nazwa:	APC BK350EI APC Back-UPS 350VA, 230V, IEC
Opis:	APC Back-UPS CS 350 - UPS - AC 230 V - 210 wat - 350 VA - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 4 - beżowy 0731304016342
EAN:	24 miesiące w serwisie
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Rodzaj obudowy baterii:	Moduł podłączany
Kolor:	Beżowy
Zasilacz	
Szybkość ładowania:	Specyficzny dla PC
Technologia obsługiwanych baterii:	Kwasowo-ołowiowy
Napięcie wejściowe:	AC 230 V
Zakres napięcia wejściowego:	AC 196 - 280 V
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie IEC 60320 C14
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	1 x zasilanie IEC 60320 C13 (przepięcie) 3 x zasilanie IEC 60320 C13 (UPS i przepięciowe)
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V
Zasilanie:	210 wat / 350 VA
Ochrona przepięciowa łączy danych:	Linia telefoniczna - RJ-45
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Klasyfikacja energetyczna:	300 dżule
Zabezpieczenie obwodu:	Odcięcie obwodu

Bateria	
Ilość:	1
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Czas pracy (do):	4.7 min przy pełne obciążenie
Czas ładowania:	6 godziny
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x USB / serial RS-232 - RJ-45
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel USB - zewnętrzna
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy
Zgodność z normami:	C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, EN 50091-2, EN 50091-1
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	APC PowerChute Personal Edition
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana lub naprawa - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Min. temperatura przechowywania:	-15 °C
Maks. temperatura przechowywania:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Zakres wilgotności pamięci:	0 - 95%
Emisja dźwięku:	40 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.1 cm
Głębokość:	28.4 cm
Wysokość:	16.5 cm
Waga:	6.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	24.1 cm
Głębokość transportowa:	36.8 cm
Wysokość transportowa:	17.8 cm
Waga transportowa:	7.1 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.