

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-bk500ei-apc-back-ups-500va-230v-iec-p-114615.html>



## APC BK500EI APC Back-UPS 500VA, 230V, IEC

Cena brutto	<b>706,71 zł</b>
Cena netto	<b>574,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>1014731</b>
Kod producenta	<b>BK500EI</b>
Kod EAN	<b>731304016359</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy baterii:

Kolor:

Zasilacz

Szybkość ładowania:

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):

Margines napięcia wejściowego:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łączy danych:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Klasyfikacja energetyczna:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Dołączone przewody:

Poziom ochrony urządzenia:

Charakterystyka:

APC BK500EI APC Back-UPS 500VA, 230V, IEC  
APC Back-UPS CS 500 - UPS - AC 230 V - 300 wat - 500 VA -  
RS-232, USB - złącza wyjściowe: 4 - beżowy  
0731304016359  
24 miesiące w serwisie

UPS - zewnętrzny

Wewnętrzny

Beżowy

Specyficzny dla PC

Offline

AC 230 V

AC 196 - 280 V

AC 160 - 300 V

± 5%

50/60 Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C14

1 x zasilanie IEC 60320 C13 (przepięcie)

3 x zasilanie IEC 60320 C13 (UPS i przepięciowe)

AC 230 V ± 8%

300 wat / 500 VA

Linia telefoniczna - RJ-11

Krokowa aproksymacja sinusoidy

Tak

300 dżule

Odcięcie obwodu

1

Kwasowo-ołowiowy

2.4 min przy pełne obciążenie

8 godziny

RS-232, USB

1 x obsługa (RS-232/USB) - RJ-45

Kabel USB - zewnętrzna

100000 euro

Ekran LED, alarm dźwiękowy

Zgodność z normami:	C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, EN 50091-2, EN 50091-1
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	APC PowerChute Personal Edition
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS 9, Apple MacOS 9.0.4 lub wyższy, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana lub naprawa - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Min. temperatura przechowywania:	-15 °C
Maks. temperatura przechowywania:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Zakres wilgotności pamięci:	0 - 95%
Emisja dźwięku:	40 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.1 cm
Głębokość:	28.4 cm
Wysokość:	16.5 cm
Waga:	6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	24.1 cm
Głębokość transportowa:	36.8 cm
Wysokość transportowa:	17.8 cm
Waga transportowa:	7.1 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.