

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-bv800i-apc-back-ups-bv-800va-avr-iec-outlet-230v-p-221179.html>

## APC BV800I APC Back-UPS BV 800VA, AVR,IEC Outlet, 230V



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>423,96 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>344,68 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>3077850</b>         |
| Kod producenta   | <b>BV800I</b>          |
| Kod EAN          | <b>731304338345</b>    |

### Opis produktu

#### Opis

Rezerwowe zasilanie akumulatorowe z ochroną przeciwprzepięciową dla elektroniki i komputerów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Automatyczna regulacja napięcia**  
Automatycznie podwyższa niskie napięcie i obniża wysokie napięcie do poziomów odpowiednich dla zasilanych urządzeń.
- **Otwory do montażu na ścianie**  
Listwa jest przystosowana do dogodnego montażu w ciasnych miejscach, a także na ścianie lub innej powierzchni.
- **Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym oraz gniazdo z ochroną przeciwprzepięciową**  
Zasilanie i możliwość działania podłączonych urządzeń, które wymagają zapasowego zasilania akumulatorowego oraz ochrona przed udarami dla urządzeń o mniejszym znaczeniu
- **Automatyczny test**  
Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
- **Powiadomienie o awarii akumulatora**  
Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas.
- **Inteligentne zarządzanie akumulatorami**  
Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnymu.
- **Alarmy dźwiękowe**  
Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
- **Wyświetlacz LED informujący o stanie**  
Kontrolki pozwalają błyskawicznie zorientować się w stanie zasilania i samego zasilacza.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

APC BV800I APC Back-UPS BV 800VA, AVR,IEC Outlet, 230V  
APC Easy UPS BV BV800I - UPS - AC 230 V - 450 wat - 800 VA -  
złącza wyjściowe: 4  
0731304338345  
24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

UPS - zewnętrzny

Liniowa interaktywna

AC 230 V

50/60 Hz  $\pm$  1Hz

50/60 Hz  $\pm$  5Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C14

4 x power IEC 60320 C13 - 230 V

AC 230 V 50/60 Hz

450 wat / 800 VA

Krokowa aproksymacja sinusoidy

|                               |                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eliminowanie zakłóceń:        | Tak                                                                                                                 |
| Bateria                       |                                                                                                                     |
| Technologia:                  | Kwasowo-ołowiowy                                                                                                    |
| Napięcie wyjściowe:           | 12 V                                                                                                                |
| Czas Transferu:               | 6 ms                                                                                                                |
| Charakterystyka:              | Opłata serwisowa, zapieczętowane, szczelna                                                                          |
| Różne                         |                                                                                                                     |
| Dołączone przewody:           | Kabel zasilający 1.52 m                                                                                             |
| Charakterystyka:              | Do montowania na ścianie, alarm dźwiękowy, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wskaźniki LED, funkcja cold-start |
| Zgodność z normami:           | RoHS, REACH                                                                                                         |
| Parametry środowiska          |                                                                                                                     |
| Minimalna temperatura pracy:  | 0 °C                                                                                                                |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C                                                                                                               |
| Dopuszczalna wilgotność:      | 0 - 90%                                                                                                             |
| Emisja dźwięku:               | 40 dBA                                                                                                              |
| Wymiary i waga                |                                                                                                                     |
| Szerokość:                    | 16.05 cm                                                                                                            |
| Głębokość:                    | 30.5 cm                                                                                                             |
| Wysokość:                     | 9.25 cm                                                                                                             |
| Waga:                         | 5.3 kg                                                                                                              |
| Wielkość i waga (ładunek)     |                                                                                                                     |
| Szerokość transportowa:       | 14.3 cm                                                                                                             |
| Głębokość transportowa:       | 37.3 cm                                                                                                             |
| Wysokość transportowa:        | 23.7 cm                                                                                                             |
| Waga transportowa:            | 5.6 kg                                                                                                              |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.