

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-bv800i-gr-apc-back-ups-bv-800va-avr-schuko-outlet-230v-p-111247.html>

APC BV800I-GR APC Back-UPS BV 800VA, AVR, Schuko Outlet, 230V



Cena brutto	402,32 zł
Cena netto	327,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3077846
Kod producenta	BV800I-GR
Kod EAN	731304338369

Opis produktu

Opis

Rezerwowe zasilanie akumulatorowe z ochroną przeciwprzepięciową dla elektroniki i komputerów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Automatyczna regulacja napięcia**
Automatycznie podwyższa niskie napięcie i obniża wysokie napięcie do poziomów odpowiednich dla zasilanych urządzeń.
- **Otwory do montażu na ścianie**
Listwa jest przystosowana do dogodnego montażu w ciasnych miejscach, a także na ścianie lub innej powierzchni.
- **Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym oraz gniazdo z ochroną przeciwprzepięciową**
Zasilanie i możliwość działania podłączonych urządzeń, które wymagają zapasowego zasilania akumulatorowego oraz ochrona przed udarami dla urządzeń o mniejszym znaczeniu
- **Automatyczny test**
Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
- **Powiadomienie o awarii akumulatora**
Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas.
- **Inteligentne zarządzanie akumulatorami**
Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
- **Alarmy dźwiękowe**
Zapewnia powiadomianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
- **Wyświetlacz LED informujący o stanie**
Kontrolki pozwalają błyskawicznie zorientować się w stanie zasilania i samego zasilacza.

Produkt:

Nazwa: APC BV800I-GR APC Back-UPS BV 800VA, AVR, Schuko Outlet, 230V

Opis: APC Easy UPS BV BV800I-GR - UPS - AC 230 V - 450 wat - 800 VA - złącza wyjściowe: 4

EAN: 0731304338369

Gwarancja producenta: 24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia: UPS - zewnętrzny

Zasilacz

Technologia UPS: Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe: AC 230 V

Częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz ± 1Hz

Wymagana częstotliwość: 50/60 Hz ± 5Hz

Złącza wejściowe: 1 x zasilanie CEE 7/7

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania: 4 x zasilanie CEE 7/7

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Napięcie wyjściowe:	AC 230 V 50/60 Hz
Zasilanie:	450 wat / 800 VA
Kształt fali wyjściowej:	Krokowa aproksymacja sinusoidy
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Bateria	
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Czas Transferu:	6 ms
Charakterystyka:	Oplata serwisowa, zapieczętowane, szczelna
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający 1.52 m
Charakterystyka:	Do montowania na ścianie, alarm dźwiękowy, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wskaźniki LED, automatyczne samotestowanie, przewidywalny komunikat o błędzie, Inteligentne Zarządzanie Akumulatorem
Zgodność z normami:	RoHS, REACH
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 90%
Emisja dźwięku:	40 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	16.05 cm
Głębokość:	30.5 cm
Wysokość:	9.25 cm
Waga:	5.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Głębokość transportowa:	37.3 cm
Wysokość transportowa:	23.7 cm
Waga transportowa:	5.6 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.