

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-easy-ups-bvx-1200va-230v-schuko-p-243268.html>



APC Easy UPS BVX 1200VA 230V Schuko

Cena brutto	561,88 zł
Cena netto	456,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4036392
Kod producenta	BVX1200LI-GR
Kod EAN	731304404606

Opis produktu

Opis

Najbardziej ekonomiczny zasilacz UPS z podtrzymaniem bateryjnym i ochroną przeciwprzepięciową dla elektroniki i komputerów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyświetlacz LED informujący o stanie**

Kontrolki pozwalają błyskawicznie zorientować się w stanie zasilania i samego zasilacza.

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR)**

Automatycznie podwyższa niskie napięcie i obniża wysokie napięcie do poziomów odpowiednich dla zasilanych urządzeń.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Klasyfikacja energetyczna:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Czas Transferu:

Charakterystyka:

Różne

APC Easy UPS BVX 1200VA 230V Schuko
APC Easy UPS BVX Series BVX1200LI-GR - UPS - AC 230 V - 650
wat - 1200 VA - 9 Ah - złącza wyjściowe: 4
0731304404606
24 miesiące w serwisie
UPS - zewnętrzny
Liniowa interaktywna
AC 230 V
AC 140 - 300 V
50/60 Hz
50/60 Hz
1 x power CEE 7/7
4 x zasilanie Typ F
AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz
650 wat / 1200 VA
Krokowa aproksymacja sinusoidy
273 dżule
Odcięcie obwodu
1
Kwasowo-ołowiowy
12 V
9 Ah
4.8 min przy obciążeniu 50%
3.2 min przy 70% obciążenia
8 godzin
6 ms
Opłata serwisowa

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Dołączone przewody:

Charakterystyka:

Zgodność z normami:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Kabel zasilający - zewnętrzna - 1.2 m

Alarm dźwiękowy, Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

CB, EMC, IEC 62040-2, RoHS, EN 62040-2, IP20, IEC 62040-1,
EN 62040-1

Gwarancja ograniczona - 2 lata

0 °C

40 °C

0 - 95%

14 cm

39 cm

19 cm

7.5 kg

23.5 cm

49.5 cm

29.7 cm

8.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.