

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-easy-ups-bvx-1600va-230v-schuko-p-243189.html>



APC Easy UPS BVX 1600VA 230V Schuko

Cena brutto	771,69 zł
Cena netto	627,39 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4036394
Kod producenta	BVX1600LI-GR
Kod EAN	731304404613

Opis produktu

Opis

Najbardziej ekonomiczny zasilacz UPS z podtrzymaniem bateryjnym i ochroną przeciwprzepięciową dla elektroniki i komputerów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Gniazda bez podtrzymania (tylko ochrona przeciwprzepięciowa)**
Ochrona dodatkowego sprzętu elektronicznego przed przepięciami i skokami napięcia bez zużywania energii z akumulatorów podtrzymujących zasilanie kluczowych urządzeń w razie przerwy w dostawie energii.
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR)**
Automatycznie podwyższa niskie napięcie i obniża wysokie napięcie do poziomów odpowiednich dla zasilanych urządzeń.
- **Kontrolki LED**
W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

APC Easy UPS BVX 1600VA 230V Schuko
APC Easy UPS BVX Series BVX1600LI-GR - UPS - AC 220-240 V -
900 wat - 1600 VA - 7 Ah - złącza wyjściowe: 4
0731304404613
24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Klasyfikacja energetyczna:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

UPS - zewnętrzny

Liniowa interaktywna

AC 220-240 V

AC 140 - 300 V

50/60 Hz

50/60 Hz

1 x power CEE 7/7

4 x zasilanie Typ F

AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz

900 wat / 1600 VA

Krokowa aproksymacja sinusoidy

273 dżule

Odcięcie obwodu

2

Kwasowo-ołowiowy

12 V

7 Ah

6.5 min przy obciążeniu 50%

3.5 min przy 70% obciążenia

8 godziny

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Czas Transferu:	6 ms
Charakterystyka: Różne	Opłata serwisowa
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zewnętrzna - 1.2 m
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Zgodność z normami:	CB, EMC, IEC 62040-2, RoHS, EN 62040-2, IP20, IEC 62040-1, EN 62040-1
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Wymiary i waga	
Szerokość:	14 cm
Głębokość:	39 cm
Wysokość:	19 cm
Waga:	10.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	23.5 cm
Głębokość transportowa:	49.5 cm
Wysokość transportowa:	29.7 cm
Waga transportowa:	11.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.